

1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: NEXTZETT "LOTUS ULTRA POWERSCHAUM"

Produkto kodas: 150697

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Prod. naud. / aprasymas: PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Kompanijos pavadinimas: nextzett GmbH

An der Höhe 15

D-51674 Wiehl-Marienhagen

Deutschland

Tel: +49 (0)2261 6095433

Faks: +49 (0)2261 6095429

Email: info@nextzett.de / www.nextzett.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Avarinis tel: +49 (0)171 9939555

2 Skirsnis. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas (CLP): Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; -: EUH208

Nepalankūs pakitimai: Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją. Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimo elementai:

Pavojingumo frazės: EUH208: Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją.

H315: Dirgina odą.

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojaus piktogramos: GHS05: Korozija



Signaliniai žodžiai: Pavojinga

Atsargumo frazės: P280: Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+352: PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/.

P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA POWERSCHAUM"

Puslapis: 2

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P332+313: Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

2.3. Kiti pavojai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai:

LINEARES (C12-14) ALCOHOL, ETHOXYLIERT, SULFATIERT, NATRIUMSALZ - REACH No. 01-2119488639-16

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klasifikavimas (CLP)	Procentai
500-234-8	68891-38-3	-	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412	1-10%

SULFONIC ACIDS, C14-16-ALKANE HYDROXY AND C14-16-ALKANE, SODIUM SALTS - REACH No. 01-2119513401-57-0002

931-534-0	68439-57-6	-	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319	1-10%
-----------	------------	---	---	-------

BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-C13 SEK. ALKYLDERIVATE, VERBINDUNG MIT TRIETHANOLAMIN - REACH No. 01-2119971970-28

939-464-2	121617-08-1	-	Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315	1-10%
-----------	-------------	---	---------------------------------------	-------

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL - REACH No. 01-2119475104-44

203-961-6	112-34-5	-	Eye Irrit. 2: H319	1-10%
-----------	----------	---	--------------------	-------

1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(CARBOXYMETHYL)-N,N-DIMETHYL-, N-COCO ACYL DERIVS., HYDROXIDES, INNER SALTS - REACH No. 01-2119488533-30

931-296-8	97862-59-4	-	Eye Dam. 1: H318	1-10%
-----------	------------	---	------------------	-------

Susideda: 5 - 15 %

anionic surfactants

< 5 %

amphoteric surfactants

Amyl Cinnamal

eugenol

perfume

Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekimas ant odos: Nedelsiant nusiimkite visus užterstus rūbus ir avalynę, nebent jie būtų prikibę prie odos.

Nedelsiant nuplaukite su gausiu kiekiu vandens ir muilo.

Patekimas į akis: Praskalaukite aki su beganciu vandeniu 15 minuciu. Perkelkite į ligoninę specialisto apžiūrai.

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "LOTUS ULTRA POWERSCHAUM"

Puslapis: 3

Nurijimas: Isplaukite burna su vandeniu. Neskatinti vėmimo. Jeigu samoningas, nedelsiant duokite isgerti pusę litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.

Ikvepimas: Perkelkite nukentėjusį į poveikio vietos uztikrindami savo saugumą kai tai atliekate.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas į akis: Gali atsirasti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti. Gali atsirasti astrus skausmas. Regejimas gali susilpnėti. Gali sukelti galvos svaigimą.

Nurijimas: Gali būti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerklėje. Gali atsirasti pykinimas ir skrandžio skausmas.

Ikvepimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje.

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Skubus / specialus gydymas: Patalpose turi būti priemonių akims praplauti.

5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Aplinkoje esantiems gaisrams gesinti turi būti naudojamos tinkamos gesinimo priemonės. Naudokite vandens srovę konteneriu atausinimui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Poveikio pavojai: Degimas išskiria toksiskus garus.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Devekite izoliuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rūbus salycio su oda ir akimis išvengimui.

6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės apsaugos priemonės: Pazymėkite užtersta teritoriją ženklais ir užkirskite kelia neigalioto personalo prieigai. Nemėginkite imtis likvidavimo veiksmų be tinkamo apsauginių rūbų - žiūr. SDL 8 skyriu. Apverskite prakiurusius talpus prakiurusia dalį į virsų užkirsti kelia skysčio išsiliejimui.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkos apsaugos priemonės: Neismeskite į kanalizaciją arba upes. Neleiskite išsiliejimui paplisti naudokite uztvaras.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procesai: Sugerkite su sausu dirvožemiu arba smėliu. Perkelkite į uždaroma, pažymėta atliekų konteineri atsikratymui tinkamu būdu.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius: Žiūr. SDL 8 skyriu.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA POWERSCHAUM"

Puslapis: 4

7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Tvarkymo reikalavimai: Venkite tiesioginio salyčio su medžiaga. Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje. Venkite dulksnu / dulkiu susiformavimo ore.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Pakuote laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Pakuote laikyti sandariai uždaryta.

Tinkamas pakavimas: Privalote laikyti tik originalioje pakuotėje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Galutinio naudojimo būdas: PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Pavojingi komponentai:

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

Darbinės aplinkos rib. pov.

Ikvepiamos dulkes

	8 val.	15 min.	8 val.	15 min.
LT	100 mg/m ³	200 mg/m ³	-	-

DNEL/PNEC

Pavojingi komponentai:

SULFONIC ACIDS, C14-16-ALKANE HYDROXY AND C14-16-ALKANE, SODIUM SALTS

Tipo	Poveikio	Reikšmė	Gyventojų skaičius	Poveikis
DNEL	Per odą (kartotinės dozės)	2158,33 mg/kg	Darbuotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	152,22 mg/m ³	Darbuotojams	Sisteminiam
PNEC	Gėlas vanduo	0,042 mg/l	-	-
PNEC	intermittierende Freisetzung	0,042 mg/l	-	-
PNEC	Jūros vanduo	0,0042 mg/l	-	-
PNEC	Gėlo vandens nuosėdos	2,025 mg/kg	-	-
PNEC	Jūros vandens nuosėdos	0,2025 mg/kg	-	-
PNEC	Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose	4 mg/l	-	-

BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-C13 SEK. ALKYLDERIVATE, VERBINDUNG MIT TRIETHANOLAMIN

Tipo	Poveikio	Reikšmė	Gyventojų skaičius	Poveikis
------	----------	---------	--------------------	----------

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA POWERSCHAUM"

Puslapis: 5

DNEL	Per virškinimo traktą (kartotinės dozės)	0,58 mg/kg bw/d	Gyventojų skaičius	Sisteminiam
DNEL	Per odą (kartotinės dozės)	1,2 mg/kg bw/d	Gyventojų skaičius	Sisteminiam
DNEL	Per odą (kartotinės dozės)	5,29 mg/kg bw/d	Darbuotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	1,01 mg/m ³	Gyventojų skaičius	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	4,1 mg/m ³	Darbuotojams	Sisteminiam
PNEC	Dirvožemis (žemės ūkio paskirties)	35 mg/kg dw	-	-
PNEC	Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose	7 mg/l	-	-
PNEC	Gėlas vanduo	0,268 mg/l	-	-
PNEC	Jūros vanduo	0,0268 mg/l	-	-
PNEC	Gėlo vandens nuosėdos	8,1 mg/kg	-	-

8.2. Poveikio kontrolė

Gamybos priemonės: Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje.

Kvepavimo apsauga: Izoliuojančios kvepavimo dujų kaukės turi būti prieinamos avarijos atveju.

Rankų apsauga: Apsaugines pirštines.

Akių apsauga: Apsauginiai akiniai sandariai pritaikyti. Uztikrinkite, kad akių praskalavimas yra lengvai prieinamas.

Odos apsauga: Apsauginiai rubai.

9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma: Skystas

Spalva: Tamsiai mėlyna

Kvapąs: Malonus

Tirpumas vandenyje: Maisosi visose dalyse

Klampumas: Ne klampus

Virimo temp./ temp. interv.°C: 100

Lyd. temp./ temp. interv.°C: 4

Uzsidegimo ribos %: zemiau: Nera duomenu.

auksčiau: Nera duomenu.

Pliupsnio temperatura°C: >100

Pasisk. koef.:n-oktanolis/vanduo: Nera duomenu.

Savaiminis uzsidegimas°C: Nera duomenu.

Garų slėgis: 23,4 mbar (20°C)

Santykinis tankis: 1,036 g/cm³

pH: 8,6

VOC g/l: 44

9.2. Kita informacija

Kita informacija: Nera duomenu.

10 Skirsnis. Stabilumas ir reaktingumas

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA POWERSCHAUM"

Puslapis: 6

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas: Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.

10.2. Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos: Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavoingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba medžiagoms.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengti salygu: Karstis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti medžiagu: Stipriai oksiduojancios medžiagos. Stipriai redukuojancios medžiagos. Stiprios rūgštys. Stiprios bazės.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Kenks. medžiagu skaid: Degimas išskiria toksiskus garus.

11 Skirsnis. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Pavojingi komponentai:

BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-C13 SEK. ALKYLDERIVATE, VERBINDUNG MIT TRIETHANOLAMIN

ORAL	RAT	LD50	2925	mg/kg
------	-----	------	------	-------

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

ORL	MUS	LD50	6050	mg/kg
ORL	RAT	LD50	4500	mg/kg

1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(CARBOXYMETHYL)-N,N-DIMETHYL-, N-COCO ACYL DERIVS., HYDROXIDES, INNER SALTS

ORAL	RAT	LD50	2335	mg/kg
------	-----	------	------	-------

Uminis toksiskumas: Nera duomenu.

Simptomai / veikimo būdai

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas i akis: Gali atsirasti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti. Gali atsirasti astrus skausmas. Regejimas gali susilpnėti. Gali sukelti galvos svaigima.

Nurijimas: Gali buti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerkleje. Gali atsirasti pykinimas ir skrandžio skausmas.

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA POWERSCHAUM"

Puslapis: 7

Ikvepimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje.

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

12 Skirsnis. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Pavojingi komponentai:

LINEARES (C12-14) ALCOHOL, ETHOXYLIERT, SULFATIERT, NATRIUMSALZ

ALGAE	72H ErC50	27,7	mg/l
Daphnia magna	48H EC50	7,4	mg/l
FISCH	96H LC50	7,1	mg/l

BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-C13 SEK. ALKYLDERIVATE, VERBINDUNG MIT TRIETHANOLAMIN

Brachydanio rerio	96H LC50	5.7	mg/l
Daphnia magna	48H EC50	10.6	mg/l
Scenedesmus Subspicatus	72H ErC50	52.8	mg/l

1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(CARBOXYMETHYL)-N,N-DIMETHYL-, N-COCO ACYL DERIVS., HYDROXIDES, INNER SALTS

Daphnia magna	48H EC50	36	mg/l
---------------	----------	----	------

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Tvarumas ir skilimas Skaidosi mikroorganizmais.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija Nera bioakumuliacijos potencialo.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas Lengvai isigeria i dirvožemi.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti neigiami poveikiai Nezymus ekotoksiskumas.

13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Pastaba: Vartotojo demesys atkreipiamas i imanomus egzistuojancius regioninius arba nacionalinius apribojimus del atlieku pasalinimo.

14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

Transporto klasė: Šiam produktui transporto klasifikacija netaikoma.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA POWERSCHAUM"

Puslapis: 8

15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specifinės taisyklės: Netaikoma.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

16 Skirsnis. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Reglamentą Nr 2015/830.

* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinio peržiūrėjimo buvo pakeistas.

Fazes naudojamos s.2/3: EUH208: Sudėtyje yra <jautrinančios medžiagos pavadinimas>. Gali sukelti alerginę reakciją.

H315: Dirgina odą.

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsakomybes atsisakymas: Auksciau nurodyta informacija kiek zinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viska apimanti ir bus naudojama tik kaip gaire. Si kompanija nebus laikoma atsakinga uz bet kokius nuostolius atsiradusius del elgesio arba salycio su auksciau nurodyta medžiaga.