

1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikavimas

Marston Silicone Sealant grey Oxime 200 ml
Gaminio numeris (artikulas) MSI.GRAU.K200-O

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir neleistini naudojimo būdai

1.2.1. Nustatytas naudojimo būdas

Sandarinimo priemonė.
Hermetikas.

1.2.2. Neleistini naudojimo būdai

Nežinomi.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas

Įmonė	Marston Domsel GmbH
Adresas	Bergheimer Str. 15, 53909 Zülrich, Germany
Telefonas	+49 2252 94 15-0
Faksas	+49 2252 17 44
Interneto puslapis	www.marston-domsel.de
El. paštas	info@marston-domsel.de

1.4. Pagalbos telefono numeris +49 89-19240 (24h) (anglų kalba)

Pagalbos telefonas Lietuvoje Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras
Tel. 8-5 2362052 arba +370 687 53378 (visą parą)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)



GHS08

Carc. 2: H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.



GHS07

Eye Irrit. 2: H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
Skin Sens. 1: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Aerosol 3: H229 Slėginė talpykla: Kaitinama gali sprogti.

2.2. Ženklavimo elementai

Šis produktas yra klasifikuojamas ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP):

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai (tęsinys)

Pavojaus piktogramos:



Signalinis žodis

Sudėtyje yra:

Pavojingumo frazės

Atsargumo frazės

Pavojus

2-butanone oxime

Eye Irrit. 2: H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Skin Sens. 1: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Aerosol 3: H229 Slėginė talpykla: Kaitinama gali sprogti.

Carc. 2: H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.

P102 Laikyti vaikams neprieinamose vietose.

P202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PAKLIUVUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

P405 Laikyti užrakintą.

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/ 122 °F temperatūroje.

P501 Išmesti turinį/talpyklą pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.

2.3. Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai Netaikoma.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiaga

Netaikoma.

3.2. Mišinys

Produktas yra mišinys. Žemiau išvardintų medžiagų mišinys su nepavojingais priedais.

Dalis (%)	Medžiaga
1 – 2,5	trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
	CAS Nr. 29118-24-9, REACH Nr. 01-0000019758-54-XXXX
	Press. Gas C: H280
1 – 2,5	2-butanone oxime
	CAS Nr. 96-29-7, EINECS 202-496-6, EB Nr. 616-014-00-0, REACH Nr. 01-2119539477-28-XXXX
	Carc. 2:H351 Eye Dam. 1: H318 Acute Tox. 4: H312, Skin Sens. 1: H317

Pavojingumo frazių formuluotės: žr. 16 skirsnyje.

Tęsinys kitame puslapyje

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija	Nedelsiant nusivilkti visus drabužius, užterštus gaminiu.
Įkvėpus	Užtikrinti gryno oro tiekimą ir kreiptis į gydytoją. Išnešti nukentėjusį į gryną orą, laikyti šiltai. Užsitęsus negalavimams, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos	Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Plauti odą vandeniu ir muilu. Atsiradus odos sudirginimui, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis	Patekus į akis, atmerktas akis kelias minutes plauti tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir tai nesudėtinga padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją
Prarijus	Praskalauti burną ir duoti išgerti daug vandens.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dermatitas, odos spalvos pasikeitimas ir odos džiūvimas. Alerginė kontaktinė egzema.
Nosies ir gerklės dirginimas. Poveikis centrinei nervų sistemai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokios svarbios informacijos.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės:

Putos.
Gesinimo milteliai.
Purškianti vandens srovė.
Anglies dioksidas (CO₂).

Netinkamos gesinimo priemonės Stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Azoto oksidai (NO_x). Sprogimo pavojus kaitinant. Gaisro atveju gali susidaryti: Anglies monoksidas (CO).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
Degimo medžiagas ir gaisro gesinimui naudotas vanduo turi būti surenkamas pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Laikyti atokiau nuo bet kokių užsidegimo šaltinių.
Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišleisti į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis. Produktui patekus į vandens telkinius ar kanalizaciją, informuoti atitinkamas institucijas.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės (tęsinys)

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti mechaniškai. Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Utilizuoti pagal galiojančius reikalavimus.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti 7, 8 ir 13 skirsnius.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Laikyti atokiau nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
Užtikrinti gerą patalpos vėdinimą / ištraukimą darbo vietoje.
Atidaryti ir elgtis atsargiai.

Informacija apie apsaugą nuo gaisro ir sproginimo

Slėginė talpykla: saugoti nuo saulės spindulių ir nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. Nepradurti ir nedeginti net išnaudoto.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms:

Naudoti tik originalias produkto pakuotes.
Nelaikyti koridoriuose ar praėjimuose.
Laikyti vėsioj, sausoje vietoje, gerai uždarytose talpyklose.
Laikytis oficialių nuostatų, kaip laikyti pakuotes su slėginiais indais.

Informacija apie saugojimą vienoje bendroje patalpoje:

Nelaikyti kartu su oksidatoriais ir savaime užsidegančiomis medžiagomis.

7.3. Specialus galutinis naudojimas

Nėra informacijos.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Sudedamosios dalys, kurių poveikio darbo aplinkai ribos turi būti stebimos

Mišinyje nėra jokių medžiagų, kurių kritinės vertės darbo vietoje turi būti stebimos.

DNEL:

2-butanone oxime, CAS Nr. 96-29-7
Darbuotojai: susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 1,3 mg/kg/per dieną, susilietus su oda (trumpalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 2,5 mg/kg bw*/per dieną, įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis) – 9 mg/m ³ , įkvėpus (ilgalaikis poveikis, vietinis poveikis) – 3,33 mg/m ³ .
Vartotojai: susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis) – 0,78 mg/kg/per dieną, susilietus su oda (trumpalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 1,5 mg/kg bw*/per dieną, įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis) – 2,7 mg/m ³ , įkvėpus (ilgalaikis poveikis, vietinis poveikis) – 2 mg/m ³ .

bw* – kūno svorio

Tęsinys kitame puslapyje

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tęsinys)

PNEC:

2-butanone oxime, CAS Nr. 96-29-7	
Nurijus (gėlas vanduo)	0,256 mg/L
Nuotekų valymo įrenginiai (STP)	177 mg/L
Protarpinis paleidimas	0,118 mg/L

Papildoma informacija: Buvo remtasi galiojančiais sąrašais.

8.2. Poveikio kontrolė

Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės:

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nedelsiant nusivilkėti visus užterštus drabužius.

Prieš pertrauką ir darbo pabaigoje kruopščiai nusiplauti rankas.

Kvėpavimo takų apsauga

Nebūtina, jei patalpa gerai vėdinama.

Akių apsauga

Atliekant produkto perpylimą rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.

Rankų apsauga

Pirštinių medžiaga pasirenkama atsižvelgiant į įsiskverbimo laiką, difuzijos greitį ir degradaciją.

Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / preparatui.

Dėl trūkstamų bandymų negalima pateikti jokių rekomendacijų dėl pirštinių medžiagos gaminiui / preparatui / cheminiam mišiniui.

Pirštinių medžiaga

Rekomenduojamas medžiagos storis: $\geq 0,5$ mm

Nitrilo guma, NBR

Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės ženklų, kurie pas skirtingus gamintojus gali būti skirtingi. Kadangi produktas yra kelių medžiagų preparatas, pirštinių medžiagos atsparumas negali būti iš anksto apskaičiuotas, todėl jį reikia patikrinti prieš pradedant dirbti.

Pirštinių medžiagos įsiskverbimo laikas

Tikslių pertraukos laiką nustato apsauginių pirštinių gamintojas ir jo reikia laikytis.

Netinka pirštinės iš šių medžiagų:

Natūralus kaučiukas, NR.

PVC pirštinės.

Odos apsauga

Apsauginiai darbo rūbai.

Terminiai pavojai

Nėra informacijos.

Poveikio aplinkai ribų nustatymas ir stebėjimas

Žiūrėti 6+7 skirsnius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būseną	pastos pavidalo
Spalva	skirtinga, priklausomai nuo dažiklio
Kvapą	charakteringas
Aromato riba	nenustatyta
pH rodiklis	nenustatyta
Lydymosi/užšalimo temperatūra	nenustatyta
Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas	nenustatyta
Pliūpsnio temperatūra	>100 °C
Degumas (kietosios medžiagos, dujos)	netaikoma
Užsiliepsnojimo temperatūra	200 °C
Skilimo temperatūra	nenustatyta
Savaiminio užsidegimo temperatūra	produktas nėra savaimė užsidegantis
Sprogstamosios savybės	produktas nekelia sprogo pavojaus
Garų slėgis	netaikoma
Tankis (esant 20 °C)	1,18 g/cm ³
Santykinis tankis	nenustatyta
Garų tankis	nenustatyta
Garavimo greitis	netaikoma
Tirpumas/maišymasis vandenyje	netirpus arba sunkiai maišosi
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo)	nenustatyta
Klampumas:	
Kinematinis	nenustatyta
Organiniai tirpikliai	0,0%
LOJ (EC)	0,0 g/L
LOJ (ES)	0,00%
LOJ (CH)	0,00%
Kietųjų medžiagų kiekis	99,9%

9.2. Kita informacija

Nėra informacijos.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus, jei naudojamas ir sandėliuojamas pagal reikalavimus.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas (tęsinys)

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Sprogimo pavojus.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra informacijos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oksidatoriai ir savaime užsidegančios medžiagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Neskykla, jei naudojamas pagal reikalavimus.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų nerasta.

2-butanone oxime, CAS Nr. 96-29-7
LD50, nurius, Žiurkė: 3,700 mg/kg
LD50, patekus ant odos, Žiurkė: 200 – 2,000 mg/kg
LC50, įkvėpus, Žiurkė: 20 mg/L (4h)

Stiprus akių pažeidimas/dirginimas

Sukelia stiprų akių dirginimą.

Odos ėsdinimas/dirginimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų nerasta.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

CRM poveikis:

Mutageniškumas

Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijų neaptikta.

Kancerogeninis poveikis

Gali sukelti vėžį.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijų neaptikta.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis

Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijų neaptikta.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis

Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijų neaptikta.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijų neaptikta.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Nėra informacijos.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija (tęsinys)

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos.

Papildoma ekologinė informacija:

Pagrindiniai užrašai:

1 vandens pavojingumo klasė (Vokietijos reglamentas) (įsivertinimas): šiek tiek pavojinga vandeniui.
Neleiskite, kad produktas patektų į gruntinį vandenį, vandens telkinius ar kanalizaciją net ir nedideliais kiekiais.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra informacijos.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacija. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti produktui patekti į kanalizaciją.

Europos atliekų katalogas

08 00 00	Dangų medžiagų (dažų, lakų ir stiklo emalių), klijų, hermetikų ir tipografinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos
08 04 00	klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos
08 04 09*	klijų ir hermetikų atliekos, turinčios organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų
15 00 00	PAKUOTĖS, KITAIP NEAPIBŪDINTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI
15 01 00	pakuotės
15 01 04	metalai
16 00 00	Sąrašė kitaip neapibūdintos atliekos
16 05 00	dujos slėginiuose induose ir išmesti chemikalai
16 05 04*	dujos slėginiuose induose (įskaitant halonus), turinčios pavojingų medžiagų

Užterštos pakuotės

Rekomendacija: Turi būti šalinamos pagal oficialius reglamentus.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

ADR / IMDG/ IATA

UN1950

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (tęsinys)

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR	1950 AEROSOLS
IMDG	AEROSOLS
IATA	AEROSOLS, non-flammable.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės)



ADR	2 5A Gases
Etiketė	2.2
IMDG / IATA	2.2
Etiketė	2.2

14.4. Pakuotės grupė

ADR / IMDG/ IATA	Netaikoma
------------------	-----------

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros taršalas:	Ne
-----------------	----

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Išpėjimas	Dujos
Pavojaus kodas (Kemlerio)	–
EMS Nr.	F-D, S-U
Sandėliavimo kodas	SW1, SW22
Segregacijos kodas	SG69

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma.

ADR

Riboti kiekiai (LQ)	1 L
Išimtiniai kiekiai (EQ)	Kodas: E0 Neleidžiama kaip išskirtinis kiekis
Transporto kategorija	3
Tunelio apribojimo kodas	E

IMDG

Riboti kiekiai (LQ)	1 L
Išimtiniai kiekiai (EQ)	Kodas: E0 Neleidžiama kaip išskirtinis kiekis

UN „Model Regulation“	UN 1950 AEROSOLS, 2.2
-----------------------	-----------------------

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

EEB nuostatai	2012/18/ES, 1907/2006 (REACH), (ES) 2015/830.
---------------	---

Nacionaliniai reglamentuojantys dokumentai.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą (tęsinys)

Atkreipti dėmesį į apribojimus darbuotojams:

- Laikytis vaisingo amžiaus moterų užimtumo apribojimų.
- Laikytis jaunų žmonių įdarbinimo apribojimų.
- Laikytis besilaukiančių ir maitinančių moterų įdarbinimo apribojimų.

Techninės instrukcijos (oras):

Klasė	Dalis %
I	1 – 2,5

Vandens pavojingumo klasė: 1 vandens pavojingumo klasė (savarankiškas vertinimas) šiek tiek pavojinga vandeniui.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Mišinio medžiagų cheminės saugos vertinimai nebuvo atlikti.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

16.1. Pavojingumo frazės (3 SKIRSNIS)

- H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
- H312 Kenksminga susilietus su oda.
- H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

16.2. Sutrumpinimai ir akronimai

- ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais)
- RID – The Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Reglamentas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais)
- ADN – The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais)
- CAS – Cheminių referatų tarnyba (Amerikos chemijos draugijos padalinys) (Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society))
- CLP – Classification, Labelling and Packaging (Klasifikavimas, ženklavimas, pakavimas)
- DMEL – Derived Minimum Effect Level (Išvestinis minimalus efekto lygis)
- DNEL – Derived No Effect Level (Išvestinė ribinė mažiausio poveikio riba)
- EC50 – Median effective concentration (Vidutinė veiksminga koncentracija)
- ECB – European Chemicals Bureau (Europos cheminių medžiagų biuras)
- EEC – European Economic Community (EEB – Europos Ekonominė Bendrija)
- EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas)
- ELINCS – European List of Notified Chemical Substances (Europos notifikuotųjų cheminių medžiagų sąrašas)
- GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistema)
- IATA – International Air Transport Association (Tarptautinė oro transporto asociacija)
- IBC-Code – International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (Tarptautinis laivų, gabenančių pavojingas chemines medžiagas, konstrukcijos ir įrangos kodeksas)
- IC50 – Inhibition concentration, 50% (Slopavimo koncentracija, 50%)

Tęsinys kitame puslapyje

16 SKIRSNIS. Kita informacija (tęsinys)

IMDG – International Maritime Code for Dangerous Goods (Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas)

IUCLID – International Uniform Chemical Information Database (Tarptautinė vienoda cheminės informacijos duomenų bazė)

LC50 – Lethal concentration, 50% (Mirtina koncentracija, 50%)

LD50 – Median lethal dose, 50% (Mirtina dozė, 50%)

MARPOL – International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships (Tarptautinė jūrų taršos iš laivų prevencijos konvencija)

NOAEL – No Observed Adverse Effect Level (Nėra pastebėto neigiamo poveikio lygio)

NOEC – No Observed Effect Concentration (Nėra pastebėto efekto koncentracijos)

PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga)

PNEC – Predicted No-Effect Concentration (Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija)

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Cheminių medžiagų registracija, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas)

STP – Sewage Treatment Plant (Nuotekų valymo įrenginiai)

VOC – Volatile Organic Compounds (Lakieji organiniai junginiai)

vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis)

Aerosol 3: Aerosols – Category 3 – Aerosoliai – Kategorija 3

Press. Gas C: Gases under pressure – Compressed gas – Suspaustos dujos

Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4 – Ūmus toksiškumas – Kategorija 4

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1 – Rimtas akių pažeidimas/dirginimas – Kategorija 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2 – Rimtas akių pažeidimas/dirginimas – Kategorija 2

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1 – Odos jautrinimas – Kategorija 1

Carc. 2: Carcinogenicity – Category 2 – Kancerogeniškumas – Kategorija 2

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų dabartinėmis žiniomis ir nacionaliniais bei ES teisės aktais. Visuomet išlieka vartotojo pareiga imtis visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi nustatytų vietinių taisyklių ir reglamentų reikalavimų. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra tiksliai ir teisinga, apibūdina saugos reikalavimus produktui ir jo sudedamosioms dalims, tačiau nėra produkto savybių garantija ir neskirtas kokybės užtikrinimo tikslams.