

1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: NEXTZETT "KUNSTSTOFF INTENSIVPFLEGE"

Produkto kodas: 150232

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Prod. naud. / aprasymas: PC15: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Kompanijos pavadinimas: nextzett GmbH

An der Höhe 15

D-51674 Wiehl-Marienhagen

Deutschland

Tel: +49 (0)2261 6095433

Faks: +49 (0)2261 6095429

Email: info@nextzett.de / www.nextzett.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Avarinis tel: +49 (0)171 9939555

2 Skirsnis. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas (CLP): Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336

Nepalankūs pakitimai: Labai degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirti. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimo elementai:

Pavojingumo frazės: H225: Labai degūs skystis ir garai.

H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirti.

H315: Dirgina odą.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojaus piktogramos: GHS02: Liepsna

GHS07: Šauktukas

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "KUNSTSTOFF INTENSIVPFLEGE"

Puslapis: 2

GHS08: Pavojus sveikatai

GHS09: Aplinkos



Signaliniai žodžiai: Pavojinga

Atsargumo frazės: P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P243: Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+310: PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P303+361+353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu.

P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai: Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) misinius.

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai:

KOHLENWASSERSTOFFE, C7, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLENE - REACH No. 01-2119475515-33

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klasifikavimas (CLP)	Procentai
927-510-4	-	-	Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336	30-50%

KOHLENWASSERSTOFFE, C6, ISOALKANE, < 5 % N-HEXAN - REACH No. 01-2119484651-34

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klasifikavimas (CLP)	Procentai
931-254-9	-	-	Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336	10-30%

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "KUNSTSTOFF INTENSIVPFLEGE"

Puslapis: 3

PROPAN-2-OL - REACH No. 01-2119457558-25

200-661-7	67-63-0	-	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336	10-30%
-----------	---------	---	--	--------

DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXAN - REACH No. 01-2119511367-43

208-764-9	541-02-6	Nesuklasifikuota vPvB medžiaga.	-	1-10%
-----------	----------	---------------------------------	---	-------

N-HEXANE - REACH No. 01-2119480412-44

203-777-6	110-54-3	-	Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361f; Asp. Tox. 1: H304; STOT RE 2: H373; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411	1-10%
-----------	----------	---	--	-------

CYCLOHEXANE - REACH No. 01-2119463273-41

203-806-2	110-82-7	-	Flam. Liq. 2: H225; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 1: H400	<1%
-----------	----------	---	--	-----

Susideda: > 30 %

aliphatic hydrocarbons

limonene

citral

perfume

4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekimas ant odos: Nedelsiant nusiimkite visus užterstus rūbus ir avalynę, nebent jie būtų prikibę prie odos.

Nedelsiant nuplaukite su gausiu kiekiu vandens ir muilo.

Patekimas į akis: Praskalaukite akis su begančiu vandeniu 15 minučių. Pasikonsultuokite su gydytoju.

Nurijimas: Išplaukite burną su vandeniu. Neskatinėti vėmimo. Jeigu sąmoningas, nedelsiant duokite išgerti pusę litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.

Ikvėpimas: Perkelkite nukentėjusį iš poveikio vietos užtikrindami savo saugumą kai tai atliekate. Pasikonsultuokite su gydytoju.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas į akis: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti.

Nurijimas: Gali būti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerklėje.

Ikvėpimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje. Poveikis gali sukelti kosulį ir dusimą.

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "KUNSTSTOFF INTENSIVPFLEGE"

Puslapis: 4

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Skubus / specialus gydymas: Patalpose turi būti priemonių akims praplauti.

5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Alkoholiui atspari puta. Vanduo purkstuvas. Anglies dioksidas. Sausi cheminiai milteliai.
Naudokite vandens srove konteneriu atausinimui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Poveikio pavojai: Labai degi. Degimas išskiria toksiskus garus. Suformuoja sprogstama oro-garu misini.
Garai gali pasklisti dideliame plote ir užsiliepsnoti nuo salycio su ugnies saltiniu.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Devekite izoliuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rubus salycio su oda ir akimis
isvengimui.

6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmenines apsaugos priem: Skaitykite SDL 8 skyriu dėl issamesnio asmeninio apsisaugojimo. Jeigu esate lauke
neikite pavejui. Jeigu esate lauke laikykite pasalinius asmenis prieš veja ir atokiau nuo
pavojaus zidinio. Pazymekite uztersta teritorija zenklais ir uzkirskite kelia neigalioto
personalo prieigai. Apverskite prakiurusiu talpu prakiurusia dali i virsu uzkirsti kelia
skyscio issiliejimui. Likviduokite visus uzsidegimo saltinius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkos apsaugos priem: Neismeskite i kanalizacija arba upes. Neleiskite issiliejimui paplisti naudokite uztvaras.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procesai: Sugerkite su sausu dirvozemiu arba smeliu. Perkelkite i uzdaroma, pazymeta atlieku
konteineri atsikratymui tinkamu budu. Nenaudokite irangos valymo darbuose, kuri gali
sukelti ziezirbas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius: Ziur. SDL 8 skyriu.

7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Tvarkymo reikalavimai: Venkite tiesioginio salycio su medziaga. Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija
teritorijoje. Netvarkykite uzdaroje erdveje. Venkite dulksnu / dulkiu susiformavimo ore.
Draudžiama rukti. Naudokite nekibirksciuojancius irankius.

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "KUNSTSTOFF INTENSIVPFLEGE"

Puslapis: 5

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Pakuote laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Pakuote laikyti sandariai uždaryta.

Laikykite atokiau nuo užsidegimo šaltinio. Užkirskite kelia elektrostatinės iskvos susikaupimui židinyje. Užtikrinkite, kad apšvietimo ir elektros iranga nera užsidegimo šaltiniai. Saugyklos grindys turi būti nepralaidžios skysčiu nutekėjimo sutrukdymui.

Tinkamas pakavimas: Privalote laikyti tik originalioje pakuotėje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Galutinio naudojimo būdas: PC15: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai.

8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Pavojingi komponentai:

PROPAN-2-OL

Darbinės aplinkos rib. pov.

Įkvėpiamos dulkes

	8 val.	15 min.	8 val.	15 min.
LT	350 mg/m ³	600 mg/m ³	-	-

N-HEXANE

LT	90 mg/m ³	180 mg/m ³	-	-
----	----------------------	-----------------------	---	---

CYCLOHEXANE

LT	1000 mg/m ³	1300 mg/m ³	-	-
----	------------------------	------------------------	---	---

DNEL/PNEC

Pavojingi komponentai:

DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXAN

Tipo	Poveikio	Reikšmė	Gyventojų skaičius	Poveikis
DNEL	Įkvėpimas	97,3 mg/m ³	Darbuotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas	24,2 mg/m ³	Darbuotojams	Vietinius
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	97,3 mg/m ³	Darbuotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	24,2 mg/m ³	Darbuotojams	Vietinius
DNEL	Įkvėpimas	17,3 mg/m ³	Naudotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas	4,3 mg/m ³	Naudotojams	Vietinius
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	17,3 mg/m ³	Naudotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	4,3 mg/m ³	Naudotojams	Vietinius
DNEL	Per odą	5 mg/kg	Naudotojams	Sisteminiam

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "KUNSTSTOFF INTENSIVPFLEGE"

Puslapis: 6

DNEL	Per odą (kartotinės dozės)	5 mg/kg	Naudotojams	Sisteminiam
PNEC	Gėlas vanduo	0,0012 mg/l	-	-
PNEC	Jūros vanduo	0,00012 mg/l	-	-
PNEC	Gėlo vandens nuosėdos	2,39 mg/kg	-	-
PNEC	Jūros vandens nuosėdos	0,239 mg/kg	-	-
PNEC	Dirvožemis (žemės ūkio paskirties)	3,34 mg/kg	-	-
PNEC	Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose	>10 mg/l	-	-

8.2. Poveikio kontrolė

Gamybos priemonės: Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje. Uztikrinkite, kad apšvietimo ir elektros iranga nera užsidegimo šaltiniai. Saugyklos grindys turi būti nepralaidžios skysčiu nutekėjimo sutrukdymui.

Kvepavimo apsauga: Izoliuojancios kvepavimo dujokaikes turi būti prieinamos avarijos atveju.

Ranku apsauga: Apsaugines pirštines.

Akiu apsauga: Apsauginiai akiniai. Uztikrinkite, kad akiu praskalavimas yra lengvai prieinamas.

Odos apsauga: Apsauginiai rubai.

9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma: Skystas

Spalva: Besspalvis

Tirpumas vandenyje: Netirpi

Klumpumas: Ne klampus

Klumpumo verte: <=20.5

Klumpumo patikr. testas: Kinetinis klumpumas 10-6 m2/s prie 40°C (ISO 3104/3105)

Virimo temp./ temp. interv.°C: 48

Lyd. temp./ temp. interv.°C: Nera duomenu.

Uzsidegimo ribos %: zemiau: 0,6

auksčiau: 7,4

Pliupsnio temperatura°C: -26

Pasisk. koef:n-oktanolis/vanduo: Nera duomenu.

Savaiminis uzsidegimas°C: 200

Santykinis tankis: 0,755 g/cm³

pH: Nera duomenu.

VOC g/l: 580,6

9.2. Kita informacija

Kita informacija: Nera duomenu.

10 Skirsnis. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Reakingumas: Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "KUNSTSTOFF INTENSIVPFLEGE"

Puslapis: 7

10.2. Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis sąlygomis. Stabilus kambario temperatūroje.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos: Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavoingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba medžiagoms.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengti salygu: Karstis. Karsti paviršiai. Užsidegimo šaltinis. Liepsnos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti medžiagu: Stipriai oksiduojančios medžiagos. Stipriai redukuojančios medžiagos. Stiprios rūgštys. Stiprios bazės.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Kenks. medžiagu skaid: Degimas išskiria toksiskus garus.

11 Skirsnis. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Pavojingi komponentai:

KOHCENWASSERSTOFFE, C7, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLOCENE

VAPOURS	RAT	LC50	25,2	mg/l
---------	-----	------	------	------

PROPAN-2-OL

IVN	RAT	LD50	1088	mg/kg
ORL	MUS	LD50	3600	mg/kg
ORL	RAT	LD50	5045	mg/kg
SCU	MUS	LDLO	6	gm/kg

N-HEXANE

IPR	RAT	LDLO	9100	mg/kg
IVN	MUS	LDLO	831	mg/kg
ORL	RAT	LD50	25	gm/kg

CYCLOHEXANE

ORL	MUS	LD50	813	mg/kg
ORL	RAT	LD50	12705	mg/kg

Uminis toksiskumas: Nera duomenų.

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "KUNSTSTOFF INTENSIVPFLEGE"

Puslapis: 8

Simptomai / veikimo būdai

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas į akis: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti.

Nurijimas: Gali būti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerklėje.

Įkvėpimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje. Poveikis gali sukelti kosulį ir dusimą.

Uždelsi / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

12 Skirsnis. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiskumas: Nera duomenų.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Tvarumas ir skilimas Skaidosi mikroorganizmais.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija Nera bioakumuliacijos potencialo.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas Lengvai išigeria į dirvožemį.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti neigiami poveikiai Nežymus ekotoksiskumas.

13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Utilizavimo operacijos: Tirpiklio utilizavimas / regeneravimas.

Pastaba: Vartotojo demesys atkreipiamas į imanomus egzistuojančius regioninius arba nacionalinius apribojimus dėl atliekų pasalinimo.

14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

UN Nr: UN3295

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Pervezimo pavadinimas: ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.

(KOHLENWASSERSTOFFE, C7, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLENES;

KOHLENWASSERSTOFFE, C6, ISOALKANE, < 5 % N-HEXAN)

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "KUNSTSTOFF INTENSIVPFLEGE"

Puslapis: 9

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Transporto klasė: 3

14.4. Pakuotės grupė

Pakavimo grupė: II

14.5. Pavojus aplinkai

Pavojinga aplinkai: Taip

Juros tersalai: Taip

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Ypatingos vartojimo: Specialių atsargumo priemonių nėra.

Tunelio kodas: D/E

Trans. kategorija: 2

15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specifinės taisyklės: Netaikoma.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas: Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo.

16 Skirsnis. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Reglamentą Nr 2015/830.

* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinio peržiūrėjimo buvo pakeistas.

Fazes naudojamos s.2/3: H225: Labai degūs skystis ir garai.

H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H315: Dirgina odą.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H361f: Itariama, kad gali pakenkti vaisingumui.

H373: Gali pakenkti organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi>, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai <nurodyti veikimo būdą, jeigu itin tikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsakomybės atsisakymas: Aukščiau nurodyta informacija kiek žinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viską apimančia ir bus naudojama tik kaip gairė. Si kompanija nebus laikoma atsakinga už bet kokius nuostolius atsiradusius dėl elgesio arba sąlyčio su aukščiau nurodyta medžiaga.