

1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius****Produkto pavadinimas:** NEXTZETT "NO 3 POLISH & WAX"**Produkto kodas:** 100409**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****Prod. naud. / aprašymas:** PC31: Poliruokliai ir vaško mišiniai.**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją****Kompanijos pavadinimas:** nextzett GmbH

An der Höhe 15

D-51674 Wiehl-Marienhagen

Deutschland

Tel: +49 (0)2261 6095433**Faks:** +49 (0)2261 6095429**Email:** info@nextzett.de / www.nextzett.de**1.4. Pagalbos telefono numeris****Avarinis tel:** +49 (0)171 9939555**2 Skirsnis. Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikavimas (CLP):** Eye Irrit. 2: H319; -: EUH208**Nepalankūs pakitimai:** Sudėtyje yra 2-methyl-4-isothiazolin-3-on, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą.**2.2. Ženklavimo elementai****Ženklavimo elementai:****Pavojingumo frazės:** EUH208: Sudėtyje yra 2-methyl-4-isothiazolin-3-on, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

Pavojaus piktogramos: GHS07: Šauktukas**Signaliniai žodžiai:** Atsargiai**Atsargumo frazės:** P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 3 POLISH & WAX"

Puslapis: 2

apsaugos priemonės.

P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

2.3. Kiti pavojai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai:

KOHLENWASSERSTOFFE, C10-13, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLISCHE VERBINDUNGEN, <2% AROMATEN - REACH No. 01-2119457273-39

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klasifikavimas (CLP)	Procentai
918-481-9	64742-48-9	-	Asp. Tox. 1: H304; -: EUH066	30-50%

DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXAN - REACH No. 01-2119511367-43

208-764-9	541-02-6	Nesuklasifikuota vPvB medžiaga.	-	<1%
-----------	----------	---------------------------------	---	-----

Susideda: > 30 %

aliphatic hydrocarbons

< 5 %

soap

Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

perfume

4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekimas ant odos: Nedelsiant nuplaukite su gausiu kiekiu vandens ir muilo.

Patekimas į akis: Praskalaukite aki su beganciu vandeniu 15 minuciu. Perkelkite i ligonine specialisto apziurai.

Nurijimas: Isplaukite burna su vandeniu. Neskatinti vėmimo. Jeigu samoningas, nedelsiant duokite isgerti puse litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.

Ikvepimas: Perkelkite nukentejusiji is poveikio vietos uztikrindami savo sauguma kai tai atliekate.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas į akis: Gali atsirasti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti. Gali atsirasti astrus skausmas. Regejimas gali susilpnėti. Gali sukelti galvos svaigimą.

Nurijimas: Gali būti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerkleje. Gali atsirasti pykinimas ir skrandžio skausmas.

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 3 POLISH & WAX"

Puslapis: 3

Ikvepimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje.

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Skubus / specialus gydymas: Patalpose turi būti priemonių akims praplauti.

5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Aplinkoje esantiems gaisrams gesinti turi būti naudojamos tinkamos gesinimo priemonės. Naudokite vandens srove konteneriu atausinimui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Poveikio pavojai: Degimas išskiria toksiskus garus.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Devekite izoliuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rubus salycio su oda ir akimis isvengimui.

6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmenines apsaugos priem: Pazymekite užtersta teritorija ženklais ir užkirskite kelia neigalioto personalo prieigai. Nemeginkite imtis likvidavimo veiksmu be tinkamu apsauginiu rubu - ziur. SDL 8 skyriu. Apverskite prakiurusiu talpu prakiurusia dali i virsu užkirsti kelia skyscio issiliejimui.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkos apsaugos priem: Neismeskite i kanalizacija arba upes. Neleiskite issiliejimui paplisti naudokite uztvaras.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procesai: Sugerkite su sausu dirvozemiu arba smeliu. Perkelkite i uzdaroma, pazymeta atlieku konteineri atsikratymui tinkamu budu.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius: Ziur. SDL 8 skyriu.

7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Tvarkymo reikalavimai: Venkite tiesioginio salycio su medziaga. Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje. Venkite dulksnu / dulkiu susiformavimo ore.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Pakuote laikyti vesioje, gerai vedinamoje vietoje. Pakuote laikyti sandariai uzdaryta.

Tinkamas pakavimas: Privalote laikyti tik originalioje pakuoteje.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 3 POLISH & WAX"

Puslapis: 4

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Galutinio naudojimo būdas: PC31: Poliruokliai ir vaško mišiniai.

8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Darbinės aplinkos rib. pov. Nera duomenu.

DNEL/PNEC

Pavojingi komponentai:

DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXAN

Tipo	Poveikio	Reikšmė	Gyventojų skaičius	Poveikis
DNEL	Įkvėpimas	97,3 mg/m ³	Darbuotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas	24,2 mg/m ³	Darbuotojams	Vietinius
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	97,3 mg/m ³	Darbuotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	24,2 mg/m ³	Darbuotojams	Vietinius
DNEL	Įkvėpimas	17,3 mg/m ³	Naudotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas	4,3 mg/m ³	Naudotojams	Vietinius
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	17,3 mg/m ³	Naudotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	4,3 mg/m ³	Naudotojams	Vietinius
DNEL	Per odą	5 mg/kg	Naudotojams	Sisteminiam
DNEL	Per odą (kartotinės dozės)	5 mg/kg	Naudotojams	Sisteminiam
PNEC	Gėlas vanduo	0,0012 mg/l	-	-
PNEC	Jūros vanduo	0,00012 mg/l	-	-
PNEC	Gėlo vandens nuosėdos	2,39 mg/kg	-	-
PNEC	Jūros vandens nuosėdos	0,239 mg/kg	-	-
PNEC	Dirvožemis (žemės ūkio paskirties)	3,34 mg/kg	-	-
PNEC	Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose	>10 mg/l	-	-

8.2. Poveikio kontrolė

Gamybos priemonės: Uztikrinkite, kad yra pakankama ventilacija teritorijoje.

Kvepavimo apsauga: Izoliuojancios kvepavimo dujokaucės turi būti prieinamos avarijos atveju.

Rankų apsauga: Apsaugines pirštines.

Akių apsauga: Apsauginiai akiniai sandariai pritaikyti. Uztikrinkite, kad akių praskalavimas yra lengvai prieinamas.

Odos apsauga: Apsauginiai rubai.

9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 3 POLISH & WAX"

Puslapis: 5

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma: Skystas

Tirpumas vandenyje: Maisosi

Klumpumas: Klampus

Klumpumo verte: >30 Sek.

Klumpumo patikr. testas: Tekejimo laikas sekundemis 3 mm ISO talpoje (ISO 2431)

Virimo temp./ temp. interv.°C: 100

Lyd. temp./ temp. interv.°C: +4

Uzsidegimo ribos %: zemiau: 0,6

auksčiau: 7

Pliupsnio temperatura°C: 63

Pasisk. koef:n-oktanolis/vanduo: Nera duomenu.

Savaiminis uzsidegimas°C: > 200

Garų slėgis: 22 hPa (20°C)

Santykinis tankis: 0,92 g/cm³

pH: 8-9

VOC g/l: 339

9.2. Kita informacija

Kita informacija: Nera duomenu.

10 Skirsnis. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Reakingumas: Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.

10.2. Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavojingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba medžiagoms.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengti salygu: Karstis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti medziagu: Stipriai oksiduojancios medziagos. Stipriai redukuojancios medziagos. Stiprios rugstys.
Stiprios bazes.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Kenks. medziagu skaid: Degimas isskiria toksiskus garus.

11 Skirsnis. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Uminis toksiskumas: Nera duomenu.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 3 POLISH & WAX"

Puslapis: 6

Simptomai / veikimo būdai

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas i akis: Gali atsirasti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti. Gali atsirasti astrus skausmas. Regejimas gali susilpnėti. Gali sukelti galvos svaigimą.

Nurijimas: Gali būti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerkleje. Gali atsirasti pykinimas ir skrandžio skausmas.

Ikvepimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje.

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

12 Skirsnis. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiskumas: Nera duomenų.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Tvarumas ir skilimas Skaidosi mikroorganizmais.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija Nera bioakumuliacijos potencialo.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas Lengvai isigeria i dirvožemi.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti neigiami poveikiai Nežymus ekotoksiskumas.

13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Pastaba: Vartotojo demesys atkreipiamas i imanomus egzistuojancius regioninius arba nacionalinius apribojimus del atlieku pasalinimo.

14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

Transporto klasė: Šiam produktui transporto klasifikacija netaikoma.

15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specifinės taisyklės: Netaikoma.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas: Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 3 POLISH & WAX"

Puslapis: 7

16 Skirsnis. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Reglamentą Nr 2015/830.

* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinio peržiūrėjimo buvo pakeistas.

Fazes naudojamos s.2/3: EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

EUH208: Sudėtyje yra <jautrinančios medžiagos pavadinimas>. Gali sukelti alerginę reakciją.

H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirti.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsakomybes atsisakymas: Auksciau nurodyta informacija kiek zinoma yra teisinga, taciau nelaikoma viska apimanti ir bus naudojama tik kaip gaire. Si kompanija nebus laikoma atsakinga uz bet kokius nuostolius atsiradusius del elgesio arba salycio su auksciau nurodyta medziaga.