

1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius****Produkto pavadinimas:** NEXTZETT "NO 4 HARTGLANZ"**Produkto kodas:** 150568**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****Prod. naud. / aprasymas:** PC31: Poliruokliai ir vaško mišiniai.**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją****Kompanijos pavadinimas:** nextzett GmbH

An der Höhe 15

D-51674 Wiehl-Marienhagen

Deutschland

Tel: +49 (0)2261 6095433**Faks:** +49 (0)2261 6095429**Email:** info@nextzett.de / www.nextzett.de**1.4. Pagalbos telefono numeris****Avarinis tel:** +49 (0)171 9939555**2 Skirsnis. Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikavimas (CLP):** Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; -: EUH066**Nepalankūs pakitimai:** Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Labai degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.**2.2. Ženklavimo elementai****Ženklavimo elementai:****Pavojingumo frazės:** EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

H225: Labai degūs skystis ir garai.

H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H315: Dirgina odą.

H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojaus piktogramos: GHS02: Liepsna

GHS07: Šauktukas

GHS08: Pavojus sveikatai

GHS09: Aplinkos

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 4 HARTGLANZ"

Puslapis: 2



Signaliniai žodžiai: Pavojinga

Atsargumo frazės: P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P243: Imtis atsargumo priemoniu statinei iškrovai išvengti.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akiai (veido) apsaugos priemones.

P301+310: PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P302+352: PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/.

P303+361+353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu.

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai: Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garu (oro) misinius.

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai:

KOHLLENWASSERSTOFFE, C9-C10, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLEN, <2% AROMATEN - REACH No. 01-2119471843-32

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klasifikavimas (CLP)	Procenta i
927-241-2	64742-49-0	-	Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 3: H412; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; -: EUH066	50-70%

KOHLLENWASSERSTOFFE, C7, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLEN - REACH No. 01-2119475515-33

927-510-4	-	-	Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336	10-30%
-----------	---	---	--	--------

KOHLLENWASSERSTOFFE, C6, ISOALKANE, < 5 % N-HEXAN - REACH No. 01-2119484651-34

931-254-9	-	-	Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336	10-30%
-----------	---	---	--	--------

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 4 HARTGLANZ"

Puslapis: 3

KOHLENWASSERSTOFFE, C10-13, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLISCHE VERBINDUNGEN, <2% AROMATEN -
REACH No. 01-2119457273-39

918-481-9	64742-48-9	Medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai.	Asp. Tox. 1: H304; -: EUH066	1-10%
-----------	------------	---	------------------------------	-------

N-HEXANE - REACH No. 01-2119480412-44

203-777-6	110-54-3	-	Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361f; Asp. Tox. 1: H304; STOT RE 2: H373; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411	<1%
-----------	----------	---	---	-----

CYCLOHEXANE - REACH No. 01-2119463273-41

203-806-2	110-82-7	-	Flam. Liq. 2: H225; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 1: H400	<1%
-----------	----------	---	---	-----

Susideda: > 30 %

aliphatic hydrocarbons

4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekimas ant odos: Nedelsiant nusiimkite visus užterstus rūbus ir avalynę, nebent jie būtų prikibę prie odos.

Nedelsiant nuplaukite su gausiu kiekiu vandens ir muilo.

Patekimas į akis: Praskalaukite akis su beganciu vandeniu 15 minučių. Pasikonsultuokite su gydytoju.

Nurijimas: Išplaukite burną su vandeniu. Neskatinėti vėmimo. Jeigu sąmoningas, nedelsiant duokite išgerti pusę litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.

Ikvėpimas: Perkelkite nukentėjusį iš poveikio vietos užtikrindami savo saugumą kai tai atliekate. Pasikonsultuokite su gydytoju.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salyčio vietoje.

Patekimas į akis: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti.

Nurijimas: Gali būti sūpulių ir paraudimo burnoje ir gerklėje.

Ikvėpimas: Gali atsirasti gerklių sudirginimas su veržimu krūtinės srityje. Poveikis gali sukelti kosulį ir dusimą.

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Skubus / specialus gydymas: Patalpose turi būti priemonių akims praplauti.

5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 4 HARTGLANZ"

Puslapis: 4

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Alkoholiui atspari puta. Vanduo purkstuvas. Anglies dioksidas. Sausi cheminiai milteliai. Naudokite vandens srove konteneriu atausinimui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Poveikio pavojai: Labai degi. Degimas išskiria toksiskus garus. Suformuoja sprogstama oro-garu misini. Garai gali pasklisti dideliame plote ir užsiliepsnoti nuo salycio su ugnies saltiniu.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Devekite izoliuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rubus salycio su oda ir akimis isvengimui.

6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmenines apsaugos priem: Skaitykite SDL 8 skyriu dėl išsamesnio asmeninio apsaugojimo. Jeigu esate lauke neikite pavejui. Jeigu esate lauke laikykite pasalinius asmenis prieš vėją ir atokiau nuo pavojaus zidinio. Pazymekite užtersta teritoriją ženklais ir užkirskite kelia neigalioto personalo prieigai. Apverskite prakiurusiu talpų prakiurusia dalį į viršų užkirsti kelia skysčio išsiliejimui. Likviduokite visus užsidegimo saltinius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkos apsaugos priem: Neismeskite į kanalizaciją arba upes. Neleiskite išsiliejimui paplisti naudokite uztvaras.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procesai: Sugerkite su sausu dirvozemiu arba smėliu. Perkelkite į uždaroma, pažymėta atliekų konteneri atsikratymui tinkamu būdu. Nenaudokite įrangos valymo darbuose, kuri gali sukelti žiežirbas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius: Žiūr. SDL 8 skyriu.

7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Tvarkymo reikalavimai: Venkite tiesioginio salycio su medžiaga. Uztikrinkite, kad yra pakankama ventilacija teritorijoje. Netvarkykite uždaroje erdveje. Venkite dulksnų / dulkių susiformavimo ore. Draudžiama rukti. Naudokite nekibirksciuojancius irankius.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Pakuote laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Pakuote laikyti sandariai uždaryta. Laikykite atokiau nuo užsidegimo saltinio. Užkirskite kelia elektrostatinės iskvovos susikaupimui zidinyje. Uztikrinkite, kad apsvietimo ir elektros įranga nėra užsidegimo saltiniai. Saugyklos grindys turi būti nepralaidžios skysčiu nutekėjimo sutrukdymui.

Tinkamas pakavimas: Privalote laikyti tik originalioje pakuotėje.

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 4 HARTGLANZ"

Puslapis: 5

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Galutinio naudojimo būdas: PC31: Poliruokliai ir vaško mišiniai.

8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Pavojingi komponentai:

N-HEXANE

Darbinės aplinkos rib. pov.

Ikvepiamos dulkes

	8 val.	15 min.	8 val.	15 min.
LT	90 mg/m ³	180 mg/m ³	-	-

CYCLOHEXANE

LT	1000 mg/m ³	1300 mg/m ³	-	-
----	------------------------	------------------------	---	---

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nera duomenu.

8.2. Poveikio kontrolė

Gamybos priemonės: Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje. Uztikrinkite, kad apsvietimo ir elektros iranga nera uzsidegimo saltiniai. Saugyklos grindys turi buti nepralaidzios skysciu nutekejimo sutrukdymui.

Kvepavimo apsauga: Izoliuojancios kvepavimo dujokaukes turi buti prieinamos avarijos atveju.

Ranku apsauga: Apsaugines pirstines.

Akiu apsauga: Apsauginiai akiniai. Uztikrinkite, kad akiu praskalavimas yra lengvai prieinamas.

Odos apsauga: Apsauginiai rubai.

9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma: Skystas

Spalva: Balta

Tirpumas vandenyje: Nesimaiso

Klumpumas: Ne klampus

Virimo temp./ temp. interv.°C: 48

Lyd. temp./ temp. interv.°C: Netaikoma.

Uzsidegimo ribos %: zemiau: 0,6

auksčiau: 7,4

Pliupsnio temperatura°C: -26

Pasisk. koef:n-oktanolis/vanduo: Nera duomenu.

Savaiminis uzsidegimas°C: 200

Garų slėgis: 172 hPa (20°C)

Santykiniis tankis: 0,75 g/cm³

pH: Netaikoma.

VOC g/l: 679

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 4 HARTGLANZ"

Puslapis: 6

9.2. Kita informacija

Kita informacija: Nera duomenu.

10 Skirsnis. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Reakingumas: Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.

10.2. Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis sąlygomis. Stabilus kambario temperatūroje.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavojingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba medžiagoms.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengti sąlygu: Karstis. Karsti paviršiai. Užsidegimo šaltinis. Liepsnos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti medžiagu: Stipriai oksiduojančios medžiagos. Stipriai redukuojančios medžiagos. Stiprios rūgštys. Stiprios bazės.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Kenks. medžiagu skaid: Degimas išskiria toksiskus garus.

11 Skirsnis. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Pavojingi komponentai:

KOHLLENWASSERSTOFFE, C7, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLENE

VAPOURS	RAT	LC50	25,2	mg/l
---------	-----	------	------	------

N-HEXANE

IPR	RAT	LDLO	9100	mg/kg
IVN	MUS	LDLO	831	mg/kg
ORL	RAT	LD50	25	gm/kg

CYCLOHEXANE

ORL	MUS	LD50	813	mg/kg
ORL	RAT	LD50	12705	mg/kg

Uminis toksiskumas: Nera duomenu.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 4 HARTGLANZ"

Puslapis: 7

Simptomai / veikimo būdai

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas į akis: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti.

Nurijimas: Gali būti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerklėje.

Įkvėpimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje. Poveikis gali sukelti kosulį ir dusimą.

Uždelsi / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

12 Skirsnis. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiskumas: Nera duomenų.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Tvarumas ir skilimas Skaidosi mikroorganizmais.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija Nera bioakumuliacijos potencialo.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas Lengvai išigeria į dirvožemį.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti neigiami poveikiai Toksiška vandens organizmams. Toksiška dirvožemio organizmams.

13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Utilizavimo operacijos: Tirpiklio utilizavimas / regeneravimas.

Pastaba: Vartotojo dėmesys atkreipiamas į imanomus egzistuojančius regioninius arba nacionalinius apribojimus dėl atliekų pasalinimo.

14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

UN Nr: UN1263

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Pervezimo pavadinimas: DAZAI

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Transporto klasė: 3

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "NO 4 HARTGLANZ"

Puslapis: 8

14.4. Pakuotės grupė

Pakavimo grupė: II

14.5. Pavojus aplinkai

Pavojinga aplinkai: Taip

Juros tersalai: Taip

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Ypatingos vartojimo: Specialių atsargumo priemonių nėra.

Tunelio kodas: D/E

Trans. kategorija: 2

15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specifinės taisyklės: Netaikoma.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas: Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo.

16 Skirsnis. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Reglamentą Nr 2015/830.

* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinio peržiūrėjimo buvo pakeistas.

Fazes naudojamos s.2/3: EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

H225: Labai degūs skystis ir garai.

H226: Degūs skystis ir garai.

H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H315: Dirgina odą.

H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H361f: Itariama, kad gali pakenkti vaisingumui.

H373: Gali pakenkti organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi>, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai <nurodyti veikimo būdą, jeigu itikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsakomybės atsisakymas: Aukščiau nurodyta informacija kiek zinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viska apimanti ir bus naudojama tik kaip gaire. Si kompanija nebus laikoma atsakinga už bet kokius nuostolius atsiradusius dėl elgesio arba salycio su aukščiau nurodyta medžiaga.