1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikavimas

1K Haftgrund für Kunststoffe (transparent)
1K gruntas plastmasei (skaidrus) (Gaminio Nr. 7656)

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir neleistini naudojimo būdai

1.2.1. Nustatytas naudojimo būdas
Danga/ gruntas pramoniniam ar komerciniam naudojimui.

1.2.2. Neleistini naudojimo būdai
Netinka privačiam naudojimui.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas

Įmonė	Schenker & STC GmbH
Adresas	Caminchener Dorfstrasse 7 D-15913 Neu Zauche OT Caminchen, Germany
Telefonas	+49 35475 302
Faksas	+49 35475 706
Interneto puslapis	www.schenker-stc.de
El. paštas	info@schenker-stc.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

+49 35475 302

Pagalbos telefonas Lietuvoje — Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras
Tel. 8-5 2362052 arba +370 687 53378 (visą parą)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3: H226
Acute Tox. 4: H312
Acute Tox. 4: H332
Skin Irrit. 2: H315

2.2. Ženklinimo elementai

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojaus piktogramos


GHS02


GHS07

Signalinis žodis Atsargiai

Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H312+H332 Kenksminga susilietus su oda Kenksminga įkvėpus
H315 Dirgina odą.

Tęsinys kitame puslapyje

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai (tęsinys)

Atsargumo frazės

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros įrangą.
P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
P261 Stengtis neįkvėpti garų.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu vandens.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
P362 Nuvilkti užterštus drabužius.
P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti gesinimo miltelius arba smėlį.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį/talpyklą perduoti šalinti į pramoninio daeginimo įmonę.

Sudėtyje yra

Xylene.

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiaga Netaikoma.

3.2. Mišinys Produkto tipas: produktas yra mišinys.

Dalis (%)	Medžiaga
50 – 100	Xylene
	CAS Nr. 1330-20-7, EC Nr. 215-535-7, INDEX Nr. 601-022-00-9
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	Flam. Liq. 3: H226, Acute Tox. 4: H332, Acute Tox. 4: H312, Skin Irrit. 2: H315
5 – 10	n-Butyl acetate
	CAS Nr. 123-86-4, EC Nr. 204-658-1, INDEX Nr. 607-025-00-1
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	Flam. Liq. 3: H226, STOT SE 3: H336

H frazių formuluotės: žr. 16 skirsnį.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Kreiptis į gydytoją, jei atsiranda simptomų ar kyla abejonių. Jei nukentėjusysis be sąmonės, nieko neduoti per burną, paguldyti ant šono ir kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus

Išvesti nukentėjusįjį į gryną orą, laikyti šiltai ir ramybėje. Jei kvėpavimas nereguliarus arba nukentėjusysis nustojo kvėpuoti, pradėti dirbtinį kvėpavimą.

Tęsinys kitame puslapyje

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės (tęsinys)

Patekus ant odos	Nusivilkti visus užterštus drabužius. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilo. Nenaudti tirpiklių ar skiediklių.
Patekus į akis	Keletą minučių švelniai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Tęsti plovimą. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
Nurijus	Prarijus, skalauti burną vandeniu (tik tuo atveju, jei nukentėjusysis sąmoningas). Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Laikyti nukentėjusįjį ramybėje. NESUKELTI vėmimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Kreiptis į gydytoją, jei atsiranda simptomų ar kyla abejonių.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Alkoholiui atsparios putos, gesinimo milteliai ir CO_2, purškianti vandens srovė (dulksna).

Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu formuojasi tiršti, juodi dūmai. Įkvėpus degimo produktų galima stipriai pakenkti sveikatai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro atveju dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus. Naudoti asmens apsaugos priemones. Talpų aušinimui naudoti vandens srovę. Užkirsti kelią gesinimui naudojamo vandens patekimui į kanalizaciją, kanalizaciją ar vandens telkinius

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Vengti įkvėpti garų ar rūko.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti produktui patekti į vandenį / kanalizaciją / kanalizacijos sistemą ar dirvožemį. Jei užteršiamas vanduo ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti išsiliejusį produktą su skysčius rišančia medžiaga (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliais, universaliaisiais rišikliais). Surinktą produktą laikyti tinkamame, uždarame konteineryje iki utilizavimo. Surinktą medžiagą šalinti pagal vietinius/nacionalinius reikalavimus. Kruopščiai nuvalyti užterštus paviršius, nenaudoti tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti 7 ir 8 skirsnius.

Tęsinys kitame puslapyje

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo instrukcijos

Vengti degios ir sprogios garų koncentracijos ore susidarymo ir vengti profesinio poveikio ribinių verčių viršijimo. Nenaudoti arti atviros ugnies. Laikyti atokiai nuo užsidegimo šaltinių. Imtis priemonių apsaugai nuo elektrostatinių krūvių. Numatyti konteinerių, aparatų, siurblių ir įtaisų įžeminimą. Rekomenduojama dėvėti antistatinius drabužius, įskaitant batus. Grindys turi būti laidžios elektrai. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, kibirkščių ir atviros liepsnos. Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius. Vengti kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Naudojant produktą, neįkvėptite dulkių, aerozolio, rūko. Vengti įkvėpti šlifavimo dulkių. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Asmeninės apsaugos priemonės: žr. 8 skirsnį. Niekada nedeginti ir nepradurti slėginių indų, net išnaudotų. Visada laikykite originaliose pakuotėse arba induose, pagamintuose iš tos pačios medžiagos, kaip ir originalios pakuotės. Laikykitės teisinės apsaugos ir saugos taisyklių.

Apsaugos nuo gaisro ir sprogimo rekomendacijos

Garai yra sunkesni už orą. Garai su oru sudaro sprogius mišinius.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms

Sandėliuoti laikantis pramoninės saugos taisyklių. Talpas laikyti sandariai uždarytas. Niekada nepažeisti ištuštintų slėginių talpų! Nerūkyti. Talpyklas laikyti uždarytas vertikalioje padėtyje, kad išvengti nuotėkio. Grindys turi būti atsparios ugniai ir elektrostatiniam krūviui.

Patarimai dėl bendro saugojimo

Laikyti atokiau nuo stiprių rūgštinių, šarminių bei oksiduojančių medžiagų.

Papildoma informacija apie laikymo sąlygas

Atidžiai perskaityti informaciją, esančią etiketėje. Laikyti gerai vėdinamose ir sausose patalpose nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Talpas laikyti sandariai uždarytas. Pašalinti visus uždegimo šaltinius. Nerūkyti. Neleisti į sandėliavimo patalpas patekti pašaliniams asmenims. Talpyklas laikyti uždarytas vertikalioje padėtyje, kad išvengti nuotėkio.

Sandėliavimo klasė

3 (VCI).

7.3. Specialus galutinis naudojimas

Laikytis techninių duomenų lapo reikalavimų. Sekti instrukcijas.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Sudedamosios dalys, kurių poveikio darbo aplinkai ribos turi būti stebimos

Xylene, CAS Nr. 1330-20-7
TRGS 900, AGW, ilgalaikis poveikis: 440 mg/m^3, 100 ppm
TRGS 900, AGW, trumpalaikis poveikis: 880 mg/m^3, 200 ppm
TRGS 903, BGW, ilgalaikis poveikis: 1,5 mg/L

Tęsinys kitame puslapyje

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tęsinys)

n-Butyl acetate, CAS Nr. 123-86-4
TRGS 900, AGW, ilgalaikis poveikis: 300 mg/m^3, 62 ppm
TRGS 900, AGW, trumpalaikis poveikis: 600 mg/m^3, 124 ppm

8.2. Poveikio kontrolė

Poveikio ribojimas ir stebėjimas:

Būtina pasirūpinti tinkama ventiliacija. Tai galima pasiekti naudojant vietinį oro išsiurbimą darbo vietoje. Jei to nepakanka, kad aerozolių ir tirpiklių garų koncentracija neviršytų profesinio poveikio ribinių verčių, reikia dėvėti tinkamus kvėpavimo aparatus.

Asmens apsaugos priemonės:

Kvėpavimo sistemos apsauga Jei tirpiklio koncentracija viršija profesinio poveikio ribines vertes, būtina dėvėti tinkamą kvėpavimo aparatą. Naudoti tik kvėpavimo aparatus, pažymėtus „CE“ ženklu.

Rankų apsauga Tirpikliams atsparios apsauginės pirštinės pagal DIN EN 374. Pirštinių medžiagos storis >0,4 mm. Prasiskverbimo laikas (maksimalus dėvėjimo laikas): >480 min. Turi būti laikomasi apsauginių pirštinių gamintojo pateiktos informacijos apie pralaidumą ir prasiskverbimo laiką. Apsauginiai kremai gali padėti apsaugoti neapsaugotas odos vietas. Jie niekada neturėtų būti naudojami po kontakto su produktu.

Akių apsauga Jei yra purslų pavojus, mūvėti sandariai priglundančius apsauginius akinius..

Odos apsauga Dėvėti antistatinius drabužius iš natūralių pluoštų (medvilnės) arba karščiui atsparių sintetinių pluoštų.

Higienos priemonės Po kontakto odą kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu arba naudoti tinkamą valymo priemonę.

Poveikio aplinkai kontrolė:

Bendroji informacija Neleisti patekti į paviršinius vandenis ar kanalizaciją. Sustabdyti tolimesnį nuotekį ar išsiliejimą, jei tai saugu padaryti. Jei produkto išsiliejimas užteršia vandenis ar kanalizaciją, informuoti atsakingas institucijas.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena	skystas
Spalva	žr. ant etiketės
Kvapas	charakteringas
Pliūpsnio temperatūra	27 °C (DIN 53213)
Savaiminio užsidegimo temperatūra	390 °C
Viršutinė sprogumo riba	11 % Vol. (tūrio procentų)
Žemutinė sprogumo riba	1,0 % Vol. (tūrio procentų)
Garų slėgis, esant 20 °C	7,84 mbar
Tankis, esant 20 °C	0,88 g/cm^3

Tęsinys kitame puslapyje

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės (tęsinys)

Tirpumas vandenyje(g/L)	netirpus
pH vertė, esant 20 °C	netaikoma
Klampumas, esant 23 °C	<12 s/ 4 mm (DIN 53211)
Kietųjų dalelių kiekis	3,98% masės
Tirpiklio kiekis:	
Organiniai tirpikliai	96,02% masės
Vanduo	0,00% masės
Virimo temperatūra, esant 101,3 kPa	126 °C

9.2. Kita informacija

Nėra informacijos.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus laikantis rekomenduojamų laikymo sąlygų. Daugiau informacijos apie tinkamą saugojimą žr. 7 skirsnyje.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Laikyti atokiau nuo stiprių rūgščių, stiprių bazių ir stiprių oksidatorių, kad būtų išvengta egzoterminių reakcijų

10.4. Vengtinos sąlygos

Aukštoje temperatūroje gali susidaryti pavojingi skilimo produktai.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Aukštoje temperatūroje gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, pvz.: anglies monoksidas, anglies dioksidas, azoto oksidai, dūmai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Duomenų apie patį preparatą nėra.

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

n-Butyl acetate, CAS Nr. 123-86-4
LD50, nurijus, Žiurkė: 13100 mg/kg
LD50, susilietus su oda, Triušis: 14100 mg/kg
LC50, įkvėpus (dūmai), Žiurkė: >21 mg/L (4 h)

Tęsinys kitame puslapyje

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija (tęsinys)

Xylene, CAS Nr. 1330-20-7
LD50, nurijus, Žiurkė: 4300 mg/kg
LD50, susilietus su oda, Triušis: 3200 mg/kg
LC50, įkvėpus (dūmai), Žiurkė: 28 mg/L (4 h)

Odos ėsdinimas/dirginimas

Nėra duomenų.

Stiprus akių pažeidimas/dirginimas

Nėra duomenų.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas

Nėra duomenų.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui

Toksikologinių duomenų nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra duomenų.

Kita informacija

Tirpiklio komponentų įkvėpimas virš AGW vertės gali sukelti sveikatos problemų, pvz. gleivinių ir kvėpavimo organų dirginimas, kepenų, inkstų ir centrinės nervų sistemos pažeidimas. Požymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumenų silpnumas, mieguistumas, sunkiais atvejais – sąmonės praradimas. Tirpikliai gali sukelti kai kuriuos aukščiau minėtus poveikius, absorbuodamiesi per odą. Ilgas ir pakartotinis sąlytis su produktu sausina odą ir gali sukelti odos pažeidimą (kontaktinį dermatitą). Purslai gali sudirginti akis ir grįžtamąją žalą.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Bendras įvertinimas Informacijos apie patį preparatą nėra.
Neleisti patekti į kanalizaciją ar upes.

12.1. Toksiškumas

Nėra duomenų.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra duomenų.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Mišinyje esančios medžiagos neatitinka PBT / vPvB kriterijų pagal REACH XIII priedą.

Tęsinys kitame puslapyje

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija (tęsinys)

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra duomenų.

12.7. Papildoma informacija

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

Neišmesti į kanalizaciją ar upes. Atliekos ir konteineriai turi būti šalinami saugiai. Šalinimas pagal Direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir pavojingų atliekų.

Atliekų kodas 08 01 11 – Dažų ir lako atliekos, turinčios organinių tirpiklių arba sudėtyje yra kitų pavojingų medžiagų.

Pakuotė

Neužterštos ir visiškai ištuštintos pakuotės gali būti perdirbamos. Tinkamai neištuštintos talpos laikomos pavojingomis atliekomis.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

UN 1263

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR/RID	PAINT
IMDG	PAINT
ICAO/IATA	PAINT

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės)

3

14.4. Pakuotės grupė

III

14.5. Pavojai aplinkai

ADR/RID	Nepavojingas
Jūros taršalas	Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Gabenti uždaruose, vertikaliuose ir saugiuose konteineriuose. Įsitikinti, kad gaminį gabenantys žmonės žino, ką daryti įvykus avarijai ar produktui išsiliejus. Patarimai dėl saugaus naudojimo: žiūrėti 6–8 skirsnius.

Papildoma informacija:

ADR/RID

Tunelio ribojimo kodas	D/E (specialus reglamentas 640E)

IMDG

EmS Nr.	F-E, S-E

Tęsinys kitame puslapyje

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (tęsinys)

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Direktyvą 1999/13/EB dėl lakiųjų organinių junginių išmetimo apribojimo.

LOJ kiekis: 842 g/L.

Užimtumo apribojimai pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo.

Užimtumo apribojimai pagal 1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.

Nacionalinės taisyklės.

Pramoninės saugos taisyklės: Degus.

Vandens pavojingumo klasė: 2.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra duomenų.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo frazės (2 ir 3 skirsnis)

Flam. Liq. 3: H226 Degūs skystis ir garai.
Acute Tox. 4: H312 Kenksminga susilietus su oda.
Acute Tox. 4: H332 Kenksminga įkvėpus.
Skin Irrit. 2: H315 Dirgina odą.
STOT SE 3: H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Sutrumpinimai ir akronimai

ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais)
CLP – Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 (Klasifikavimo ženklinimo pakuotės reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)
CAS# – Chemical Abstracts Service number (Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris)
EC-Number – EINECS and ELINCS Number (EINECS ir ELINCS numeris)
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Substances (Europos esamų komercinių medžiagų sąrašas)
ELINCS – European List of notified Chemical Substances (Europos cheminių medžiagų, apie kurias pranešta, sąrašas)
Kow – octanol-water partition coefficient (oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientas)
LC – Lethal Concentration to 50 % of a test population (Mirtina koncentracija iki 50% tiriamosios populiacijos)
LD – Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (Mirtina dozė iki 50% tiriamosios populiacijos (vidutinė mirtina dozė))
LE – Legal Entity (Juridinis asmuo)

Tęsinys kitame puslapyje

16 SKIRSNIS. Kita informacija (tęsinys)

NOAEL – No Observed Adverse Effect Level (Nėra pastebėto neigiamo poveikio lygio)
PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga)
PEC – Predicted Effect Concentration (Numatoma efekto koncentracija)
PNEC(s) – Predicted No Effect Concentration(s) (Numatoma koncentracija (be efekto))
PPE – Personal Protection Equipment (Asmeninės apsaugos priemonės)
RID – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės)
vPvB – Very Persistent and Very Bioaccumulative (Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis)

Šio SDL informacija yra pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis ir atitinka ES ir nacionalinių įstatymų reikalavimus. Tačiau vartotojo darbo sąlygos nėra žinomos ir kontroliuojamos. Produktas negali būti naudojamas kitiems tikslams, išskyrus nurodytus 1 skirsnyje, be raštiško gamintojo leidimo. Vartotojas privalo imtis visų priemonių, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Produktą gali naudoti tik vyresni nei 18 metų asmenys pakankamai informuoti apie tai, kaip atlikti darbus, apie pavojingas savybes ir būtinas saugos priemones. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija apibūdina produktą pagal sveikatos ir saugos reikalavimus, todėl negali būti aiškinama kaip garantuojanti tam tikras specifines savybes ir neskirta kokybės užtikrinimo tikslams.

Saugos duomenų lapo pabaiga