

1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: NEXTZETT "LOTUS ULTRA GLANZSCHAUMPOLITUR"

Produkto kodas: 152273

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Prod. naud. / aprasymas: PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Kompanijos pavadinimas: nextzett GmbH

An der Höhe 15

D-51674 Wiehl-Marienhagen

Deutschland

Tel: +49 (0)2261 6095433

Faks: +49 (0)2261 6095429

Email: info@nextzett.de / www.nextzett.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Avarinis tel: +49 (0)171 9939555

2 Skirsnis. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irrit. 2: H315

Nepalankūs pakitimai: Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimo elementai:

Pavojingumo frazės: H315: Dirgina odą.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojaus piktogramos: GHS07: Šauktukas



Signaliniai žodžiai: Atsargiai

Atsargumo frazės: P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA GLANZSCHAUMPOLITUR"

Puslapis: 2

apsaugos priemonės.

P302+352: PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/.

P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P332+313: Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

P337+313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

2.3. Kiti pavojai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai:

N-METHYL-N-(2-HYDROXYETHYL)N,N-DI[(1-OXO-ALKYL)OXYETHYL]AMMONIUM, METHYLSULFAT

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klasifikavimas (CLP)	Procenta i
295-344-3	91995-81-2	-	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319	1-10%

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL - REACH No. 01-2119475104-44

203-961-6	112-34-5	-	Eye Irrit. 2: H319	1-10%
-----------	----------	---	--------------------	-------

3-BUTOXYPROPAN-2-OL - REACH No. 01-2119475527-28

225-878-4	5131-66-8	-	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315	1-10%
-----------	-----------	---	---	-------

1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(CARBOXYMETHYL)-N,N-DIMETHYL-, N-COCO ACYL DERIVS., HYDROXIDES, INNER SALTS - REACH No. 01-2119488533-30

931-296-8	97862-59-4	-	Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412	1-10%
-----------	------------	---	---	-------

ACETIC ACID - REACH No. 01-2119475328-30

200-580-7	64-19-7	-	Flam. Liq. 3: H226; Skin Corr. 1A: H314	<1%
-----------	---------	---	---	-----

QUATERNÄRE AMMONIUMVERBINDUNG, BENZYL-C12-16-ALYKLDIMETHYLCHLORIDE

270-325-2	68424-85-1	-	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410	<1%
-----------	------------	---	---	-----

Susideda: 5 - 15 %

cationic surfactant

< 5 %

amphoteric surfactants

limonene

linalool

perfume

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA GLANZSCHAUMPOLITUR"

Puslapis: 3

4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekimas ant odos: Nedelsiant nusiimkite visus užterstus rubus ir avalyne, nebent jie būtų prikibę prie odos. Nedelsiant nuplaukite su gausiu kiekiu vandens ir muilo.

Patekimas į akis: Praskalaukite akis su begančiu vandeniu 15 minučių. Perkelkite į ligoninę specialisto apžiurai.

Nurijimas: Išplaukite burna su vandeniu. Neskatinti vėmimo. Jeigu sąmoningas, nedelsiant duokite išgerti pusę litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.

Ikvepimas: Perkelkite nukentėjusį į poveikio vietos uztikrindami savo saugumą kai tai atliekate.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas į akis: Gali atsirasti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti. Gali atsirasti astus skausmas. Regejimas gali susilpnėti. Gali sukelti galvos svaigimą.

Nurijimas: Gali būti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerklėje. Gali atsirasti pykinimas ir skrandžio skausmas.

Ikvepimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje.

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Skubus / specialus gydymas: Patalpose turi būti priemonių akims praplauti.

5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Aplinkoje esantiems gaisrams gesinti turi būti naudojamos tinkamos gesinimo priemonės. Naudokite vandens srovę kontaineriu atausinimui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Poveikio pavojai: Degimas išskiria toksiskus garus.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Devekite izoliuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rubus salycio su oda ir akimis išvengimui.

6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės apsaugos priemonės: Pazymėkite užtersta teritoriją ženklais ir užkirskite kelia neigalioto personalo prieigai. Nemėginkite imtis likvidavimo veiksmų be tinkamu apsauginiu rubu - žiūr. SDL 8 skyriu. Apverskite prakiurusius talpus prakiurusia dalia į virsų užkirsti kelia skysčio išsiliejimui.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA GLANZSCHAUMPOLITUR"

Puslapis: 4

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkos apsaugos priem: Neismeskite i kanalizacija arba upes. Neleiskite issiliejimui paplisti naudokite uztvaras.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procesai: Sugerkite su sausu dirvozemiu arba smeliu. Perkelkite i uzdaroma, pazymeta atlieku konteineri atsikratymui tinkamu budu.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius: Ziur. SDL 8 skyriu.

7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Tvarkymo reikalavimai: Venkite tiesioginio salycio su medziaga. Uztikrinkite, kad yra pakankama ventilacija teritorijoje. Venkite dulksnu / dulkiu susiformavimo ore.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Pakuote laikyti vesioje, gerai vedinamoje vietoje. Pakuote laikyti sandariai uzdaryta.

Tinkamas pakavimas: Privalote laikyti tik originalioje pakuoteje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Galutinio naudojimo būdas: PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Pavojingi komponentai:

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

Darbinės aplinkos rib. pov.

Ikvepiamos dulkes

	8 val.	15 min.	8 val.	15 min.
LT	100 mg/m ³	200 mg/m ³	-	-

DNEL/PNEC

Pavojingi komponentai:

ACETIC ACID...100%

Tipo	Poveikio	Reikšmė	Gyventojų skaičius	Poveikis
DNEL	Įkvėpimas	25 mg/m ³	Naudotojams	Vietinius
DNEL	Įkvėpimas	25 mg/m ³	Darbuotojams	Vietinius
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	25 mg/m ³	Naudotojams	Vietinius
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	25 mg/m ³	Darbuotojams	Vietinius

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA GLANZSCHAUMPOLITUR"

Puslapis: 5

PNEC	Gėlas vanduo	3,058 mg/l	-	-
PNEC	Wasser (intermittierende Freisetzung)	30,58 mg/l	-	-
PNEC	Jūros vanduo	0,358 mg/l	-	-
PNEC	Gėlo vandens nuosėdos	11,36 mg/kg	-	-
PNEC	Jūros vandens nuosėdos	1,136 mg/kg	-	-
PNEC	Dirvožemis (žemės ūkio paskirties)	0,478 mg/kg	-	-
PNEC	Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose	85 mg/l	-	-

8.2. Poveikio kontrolė

Gamybos priemonės: Uztikrinkite, kad yra pakankama ventilacija teritorijoje.

Kvepavimo apsauga: Izoliuojancios kvepavimo dujokaucės turi būti prieinamos avarijos atveju.

Rankų apsauga: Apsaugines pirštines.

Akių apsauga: Apsauginiai akiniai sandariai pritaikyti. Uztikrinkite, kad akių praskalavimas yra lengvai prieinamas.

Odos apsauga: Apsauginiai rubai.

9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma: Skystas

Spalva: Rozinė

Tirpumas vandenyje: Maisosi visose dalyse

Klampumas: Ne klampus

Virimo temp./ temp. interv.°C: 100

Lyd. temp./ temp. interv.°C: 4

Uzsidegimo ribos %: žemiau: Nera duomenų.

auksčiau: Nera duomenų.

Pliupsnio temperatūra°C: >100

Pasisk. koef:n-oktanolis/vanduo: Nera duomenų.

Savaiminis uzsidegimas°C: Nera duomenų.

Garu slėgis: 23,4 mbar (20°C)

Santykinis tankis: 0,995 g/cm³

pH: 3,4

VOC g/l: 98,2

9.2. Kita informacija

Kita informacija: Nera duomenų.

10 Skirsnis. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas: Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.

10.2. Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis sąlygomis.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA GLANZSCHAUMPOLITUR"

Puslapis: 6

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos: Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavoingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba medžiagoms.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengti salygu: Karstis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti medžiagu: Stipriai oksiduojančios medžiagos. Stipriai redukuojančios medžiagos. Stiprios rūgštys. Stiprios bazės.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Kenks. medžiagu skaid: Degimas išskiria toksiskus garus.

11 Skirsnis. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Pavojingi komponentai:

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

ORL	MUS	LD50	6050	mg/kg
ORL	RAT	LD50	4500	mg/kg

3-BUTOXYPROPAN-2-OL

ORL	RAT	LD50	5660	µl/kg
SKN	RBT	LD50	3100	mg/kg

1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(CARBOXYMETHYL)-N,N-DIMETHYL-, N-COCO ACYL DERIVS., HYDROXIDES, INNER SALTS

ORAL	RAT	LD50	2335	mg/kg
------	-----	------	------	-------

ACETIC ACID...100%

IVN	MUS	LD50	525	mg/kg
ORL	RAT	LD50	3310	mg/kg

Uminis toksiskumas: Nera duomenu.

Simptomai / veikimo būdai

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas i akis: Gali atsirasti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti. Gali atsirasti astrus skausmas. Regejimas gali susilpnėti. Gali sukelti galvos svaigima.

Nurijimas: Gali būti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerkleje. Gali atsirasti pykinimas ir skrandžio skausmas.

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA GLANZSCHAUMPOLITUR"

Puslapis: 7

Ikvepimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje.

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

12 Skirsnis. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Pavojingi komponentai:

1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(CARBOXYMETHYL)-N,N-DIMETHYL-, N-COCO ACYL DERIVS., HYDROXIDES, INNER SALTS

Daphnia magna	48H EC50	36	mg/l
---------------	----------	----	------

QUATERNÄRE AMMONIUMVERBINDUNG, BENZYL-C12-16-ALYKLDIMETHYLCHLORIDE

Daphnia magna	48H EC50	0.016	mg/l
---------------	----------	-------	------

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Tvarumas ir skilimas Skaidosi mikroorganizmais.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija Nera bioakumuliacijos potencialo.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas Lengvai isigeria i dirvožemi.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti neigiami poveikiai Kenksminga vandens organizmams. Kenksminga dirvožemio organizmams.

13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Pastaba: Vartotojo demesys atkreipiamas i imanomus egzistuojancius regioninius arba nacionalinius apribojimus del atlieku pasalinimo.

14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

Transporto klasė: Šiam produktui transporto klasifikacija netaikoma.

15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specifinės taisyklės: Netaikoma.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas: Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "LOTUS ULTRA GLANZSCHAUMPOLITUR"

Puslapis: 8

16 Skirsnis. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Reglamentą Nr 2015/830.

* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinio peržiūrėjimo buvo pakeistas.

Fazes naudojamos s.2/3: H226: Degūs skystis ir garai.

H302: Kenksminga prarijus.

H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315: Dirgina odą.

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

H400: Labai toksiška vandens organizmams.

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsakomybes atsisakymas: Aukščiau nurodyta informacija kiek zinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viska apimanti ir bus naudojama tik kaip gaire. Si kompanija nebus laikoma atsakinga uz bet kokius nuostolius atsiradusius del elgesio arba salycio su aukščiau nurodyta medžiaga.