

1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikavimas

Marston Universaldichtung
Article number (artikulas) MMD

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir neleistini naudojimo būdai

1.2.1. Nustatytas naudojimo būdas

Sandarinimo medžiaga.
Klijai.

1.2.2. Neleistini naudojimo būdai

Nežinomi.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas

Įmonė	Marston Domsel GmbH
Adresas	Bergheimer Str. 15, 53909 Zülpich, Germany
Telefonas	+49 2252 94 15-0
Faksas	+49 2252 17 44
Interneto puslapis	www.marston-domsel.de
El. paštas	info@marston-domsel.de

1.4. Pagalbos telefono numeris +49 89-19240 (24h) (anglų kalba)

Pagalbos telefonas Lietuvoje	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras Tel. 8-5 2362052 arba +370 687 53378 (visą parą)
------------------------------	--

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2: H225 Labai degūs skystis ir garai
Eye Irrit. 2: H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
STOT SE 3: H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

2.2. Ženklinimo elementai

Šis produktas yra klasifikuojamas ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP):



Pavojaus piktogramos

Signalinis žodis Pavojus

Sudėtyje yra: Ethyl acetate

Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai (tęsinys)

Atsargumo frazės	P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamose vietose. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių , karštų paviršių , žiežirbų , atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P305+P351+P338 PAKLIUVUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 Išmesti turinį/talpyklą pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Specialus žymėjimas	

2.3. Kiti pavojai

Pavojus žmonių sveikatai	Sausina odą.
Kiti pavojai	Remiantis turimomis žiniomis, kitų pavojų nenustatyta.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiaga Netaikoma.

3.2. Mišinys Produktas yra mišinys.

Dalis (%)	Medžiaga
20 – <40	Ethyl acetate CAS Nr. 141-78-6, EINECS/ELINCS 205-500-4, EB Indeksas 607-022-00-5, REACH Nr. 01-2119475103-46-XXXX GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H225, Eye Irrit. 2: H319, STOT SE 3: H336
1 – <15	Acetone CAS Nr. 67-64-1, EINECS/ELINCS 200-662-2, EB Indeksas 606-001-00-8, REACH Nr. 01-2119471330-49-XXXX GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H225, Eye Irrit. 2: H319, STOT SE 3: H336

Sudedamųjų dalių komentarai Substances of Very High Concern – SVHC (labai aukšto pavojaus medžiagos): sudėtyje nėra arba yra mažiau nei 0,1%.
Pavojingumo frazių formuluotės: žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija	Pakeisti užterštus drabužius.
Įkvėpus	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Užsitęsus negalavimams, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos	Patekus ant odos, nuplaukite šiltu vandeniu. Atsiradus odos sudirginimui, kreiptis į gydytoją.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės (tęsinys)

Patekus į akis	Patekus į akis, gausiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Prarijus	Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Praskalauti burną ir duoti išgerti daug vandens. Nesukelti vėmimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra informacijos.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.
Perduoti šį saugos duomenų lapą gydytojui.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės:

Putos.
Gesinimo milteliai.
Purškianti vandens srovė.
Anglies dioksidas (CO₂).

Netinkamos gesinimo priemonės Stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Toksinių pirolizės produktų susidarymo rizika.
Anglies monoksidas (CO).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
Dėvėti pilną apsauginių rūbų komplektą.
Pavojų keliančių talpų aušinimui naudoti vandens srovę.
Degimo medžiagas ir gaisro gesinimui naudotas vanduo turi būti surenkamas pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Laikyti atokiau nuo bet kokių užsidegimo šaltinių.
Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti išsiliejusiam produktui plisti (pvz. naudoti izoliuojančias medžiagas, alyvų (tepalų) barjerus ir pan.).
Neišleisti į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti išsiliejusį produktą sugeriančia medžiaga (pvz., smėliu, pjuvenomis, universaliu absorbentu ar diatomitu).

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės (tęsinys)

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti 8 ir 13 skirsnius.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.
Užtikrinti gerą patalpos vėdinimą net žemės lygyje (garai yra sunkesni už orą).
Naudoti tirpikliams atsparią įrangą.
Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti.
Vengti išsiliejimo ar naudojimo uždaroje patalpose.
Tuščioje talpoje gali formotis degūs mišiniai.
Imtis atsargumo priemonių statiniam krūviui išvengti.
Naudoti sprogimui atsparią įrangą ir nekibirkščiuojančius įrankius.
Įžeminti naudojamą įrangą.
Dirbant su produktu draudžiama valgyti, gerti, rūkyti.
Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Naudoti apsauginę odos kremą.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Naudoti tik originalias produkto pakuotes.
Laikyti ant tirpikliams nelaidžių ir atsparių grindų.
Nelaikyti kartu su oksidatoriais.
Laikyti vėsioje vietoje, saugoti nuo karščio, kas gali padidinti slėgį ir sukelti sprogimą.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpas laikyti sandariai uždarytas.

7.3. Specialus galutinis naudojimas

Žiūrėti 1.2. skyrių.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

**Sudedamosios dalys, kurių poveikio darbo
aplinkai ribos turi būti stebimos (GB)**

Ethyl acetate
CAS Nr. 141-78-6, EINECS/ELINCS 205-500-4, EB Indeksas 607-022-00-5, REACH Nr. 01-2119475103-46-XXXX
Ilgalaikis poveikis: 200 ppm
Trumpalaikis poveikis (15 min.): 400 ppm
Acetone
CAS Nr. 67-64-1, EINECS/ELINCS 200-662-2, EB Indeksas 606-001-00-8
Ilgalaikis poveikis: 500 ppm, 1210 mg/m ³
Trumpalaikis poveikis (15 min.): 1500 ppm, 3620 mg/m ³

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tęsinys)

**Sudedamosios dalys, kurių poveikio darbo
aplinkai ribos turi būti stebimos (ES)**

Acetone
CAS Nr. 67-64-1, EINECS/ELINCS 200-662-2, EB Indeksas 606-001-00-8
Ilgalaikis poveikis: 500 ppm, 1210 mg/m ³

DNEL:

Ethyl acetate, CAS Nr. 141-78-6
Darbuotojai: įkvėpus (trumpalaikis poveikis, vietinis efektas) – 1468 mg/m ³ , įkvėpus (trumpalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 1468 mg/m ³ , įkvėpus (ilgalaikis poveikis, vietinis efektas) – 734 mg/m ³ , įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 734 mg/m ³ , susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 63 mg/kg bw*/per dieną
Gyventojai: susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 37 mg/kg bw*/per dieną, nurijus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 4,5 mg/kg bw*/per dieną, įkvėpus (ilgalaikis poveikis, vietinis efektas) – 367 mg/m ³ , įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 367 mg/m ³ , įkvėpus (trumpalaikis poveikis, vietinis efektas) – 734 mg/m ³ , įkvėpus (trumpalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 734 mg/m ³

* bw – kūno svorio

PNEC:

Ethyl acetate, CAS Nr. 141-78-6	
Nurijus	200 mg/kg
Nuotekų valymo įrenginiai (STP)	650 mg/L
Dirvožemis	0,24 mg/kg dw
Nuosėdos (jūros vanduo)	0,125 mg/kg
Nuosėdos (gėlas vanduo)	1,25 mg/kg
Jūros vanduo	0,026 mg/L
Gėlas vanduo	0,26 mg/L

8.2. Poveikio kontrolė

Papildomos naudojimo pastabos

Užtikrinti tinkamą vėdinimą darbo vietoje.
Matavimų darbo vietoje atlikimo metodai turi atitikti DIN EN 482 eksploatacinių charakteristikų reikalavimus.

Akių apsauga

Apsauginiai akiniai (EN 166:2001).

Rankų apsauga

Duomenys yra rekomendacinio pobūdžio. Dėl tikslesnės informacijos kreiptis į pirštinių tiekėją.
Tiesioginio kontakto atveju: butilo kaučiuko pirštinės (0,7 mm), >480 min (EN 374-1/-2/-3).
Aptaškymo atveju: butilo kaučiuko pirštinės, >120 min (EN 374-1/-2/-3).

Odos apsauga

Tirpiams atsparūs apsauginiai rūbai.

Kita

Vengti kontakto su akimis ir oda.
Neįkvėpti dujų/garų/aerolio.
Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos konkrečiai darbo vietai, priklausomai nuo numatomo pavojingų medžiagų

Tęsinys kitame puslapyje

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tęsinys)

Kvėpavimo sistemos apsauga	kiekio ir koncentracijos. Šių priemonių atsparumas cheminėms medžiagoms turi būti nustatytas atitinkamo tiekėjo. Didelės koncentracijos atveju naudoti kvėpavimo aparatą. Trumpalaikiam naudojimui: filtravimo aparatas, filtras A (DIN EN 14387).
Terminiai pavojai	Nėra informacijos.
Poveikio aplinkai ribų nustatymas ir stebėjimas	Žiūrėti 6+7 skirsnius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena	skysta
Spalva	raudona
Kvapaspas	kaip acetono
Aromato riba	nenustatyta
pH rodiklis	netaikomas
pH rodiklis (1%)	netaikomas
Virimo taškas	>35 °C
Pliūpsnio temperatūra	apie -5 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra	nenustatyta
Žemutinė sprogo riba	nenustatyta
Viršutinė sprogo riba	nenustatyta
Oksidacijos savybės	netaikoma
Garų slėgis/ dujų slėgis (kPa)	nenustatyta
Tankis (esant 20°C)	nenustatyta
Tūrinis tankis (kg/m ³)	netaikoma
Tirpumas vandenyje	dalinai tirpus
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo)	nenustatyta
Klampumas	nenustatyta
Santykinis garų tankis	nenustatyta
Santykinis garavimo greitis	nenustatyta
Lydimosi temperatūra (°C)	nenustatyta
Savaiminio užsidegimo taškas (°C)	nenustatyta
Skaidymosi temperatūra (°C)	nenustatyta

9.2. Kita informacija

Nėra informacijos.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Žr. 10.3 skyrių.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms aplinkos sąlygoms (aplinkos temperatūrai).

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Degių mišinių susidarymo tikimybė, kai viršijama pliūpsnio taško temperatūra arba purškiant.
Reakcijos su oksidatoriais.

10.4. Vengtinios sąlygos

Žr., 7 skirsnį.
Didelis karštis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Žr., 7 skirsnį, 10.3 skyrių.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Degios dujos/garai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Acetone, CAS Nr. 67-64-1
LD50, patekus ant odos, Triušis: 20000 mg/kg (IUCLID)
LD50, nurius, Žiurkė: 5800 mg/kg (OECD 401) (IUCLID)
LC50, įkvėpus, Žiurkė: 76 mg/L (4h) (IUCLID)
Ethyl acetate, CAS Nr. 141-78-6
LD50, patekus ant odos, Triušis: >18000 mg/kg
LD50, nurius, Žiurkė: 5620 mg/kg
LC50, įkvėpus, Žiurkė: 50 mg/L (4h)

Stiprus akių pažeidimas/dirginimas	Viso produkto toksikologinių duomenų nėra. Dirginanti. Skaiciavimo metodas.
Odos ėsdinimas/dirginimas	Viso produkto toksikologinių duomenų nėra. Neklasifikuota. Skaiciavimo metodas.
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas	Viso produkto toksikologinių duomenų nėra. Neklasifikuota. Skaiciavimo metodas.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis	Viso produkto toksikologinių duomenų nėra. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Skaiciavimo metodas.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija (tęsinys)

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis	Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijų neaptikta.
Mutageniškumas	Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijų neaptikta.
Toksiškumas reprodukcijai	Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijų neaptikta.
Kancerogeninis poveikis	Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijų neaptikta.
Aspiracijos pavojus	Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijų neaptikta.

Bendrosios pastabos:

Viso produkto toksikologinių duomenų nėra.

Išvardyti sudedamųjų dalių toksiškumo duomenys yra skirti dirbantiems medicinos srityje, profesinės sveikatos ir saugos ekspertams bei toksikologams. Žaliavų gamintojai pateikė sudedamųjų dalių toksiškumo duomenis.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Acetone, CAS Nr. 67-64-1
LC50, (96 h), Oncorhynchus mykiss: 5540 mg/L (Lit.)
EC50, (48 h), Daphnia magna: 6100 mg/L (Lit.)
Ethyl acetate, CAS Nr. 141-78-6
LC50, (96 h), Pimephales promelas: 230 mg/L (IUCLID)
EC50, (48 h), Daphnia magna: 717 mg/L (IUCLID)
EC50, (48 h), Desmodesmus subspicatus: 3300 mg/L (IUCLID)
EC10, (16 h), Pseudomonas putida: 2900 mg/L (IUCLID)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Poveikis aplinkai	Nenustatyta.
Poveikis nuotekų augmenijai	Netaikoma.
Biologinis skaidomumas	Netaikoma.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra informacijos.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Ekologinių duomenų apie visą produktą nėra.

Žaliavų gamintojai pateikė sudedamųjų dalių toksiškumo duomenis.

Neišmesti gaminio į aplinką be priežiūros.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos šalinamos pagal Direktyvos dėl atliekų 2008/98/EB, taip pat kitų nacionalinių ir vietinių įstatymų reikalavimus. Neįmanoma nustatyti šios prekės atliekų kodą pagal Europos atliekų katalogą (EWC), kadangi klasifikuoti galima tik pagal tai, kaip ji yra naudojama pirkėjo. Atliekų kodą nustato atliekų šalinimo operatorius pagal ES reikalavimus.

Produktas	Šalinti kaip pavojingas atliekas.
Atliekų kodas (rekomenduojama)	080409*
Užterštos pakuotės	Neužterštos pakuotės gali būti priimanamos perdirbimui. Pakuotės, kurių neįmanoma išvalyti, turi būti šalinamos kaip ir pats produktas.
Atliekų kodas (rekomenduojama)	150110*

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

Sausumos transportas pagal ADR/RID	UN 1993
Vidaus vandenų transportas (ADN)	UN 1993
Jūros transportas pagal IMDG	UN 1993
Oro transportas pagal IATA	UN 1993

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Sausumos transportas pagal ADR/RID	ADHESIVES
- Klasifikacijos kodas	F1
- Žymėjimas	
- ADR LQ	5 L
- ADR 1.1.3.6. (8.6.)	Transporto kategorija (tunelio apribojimo kodas) 2 (D/E)
Vidaus vandenų transportas (ADN)	ADHESIVES
- Klasifikacijos kodas	F1
- Žymėjimas	
Jūros transportas pagal IMDG	Adhesives
- EMS	F-E, S-D
- Žymėjimas	
- IMDG LQ	5 L

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (tęsinys)

Oro transportas pagal IATA Adhesives



- Žymėjimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės)

Sausumos transportas pagal ADR/RID	3
Vidaus vandenų transportas (ADN)	3
Jūros transportas pagal IMDG	3
Oro transportas pagal IATA	3

14.4. Pakuotės grupė

Sausumos transportas pagal ADR/RID	II
Vidaus vandenų transportas (ADN)	II
Jūros transportas pagal IMDG	II
Oro transportas pagal IATA	II

14.5. Pavojai aplinkai

Sausumos transportas pagal ADR/RID	Ne
Vidaus vandenų transportas (ADN)	Ne
Jūros transportas pagal IMDG	Ne
Oro transportas pagal IATA	Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Aktuali informacija: žr. 6, 8 skirsnius.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Nėra informacijos.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

EEB nuostatai 1991/689 (2001/118), 1999/13, 2004/42, 648/2004, 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 75/324/EEB (2008/47/EB), 453/2010/EB, (ES) 2015/830.

Transporto reglamentai DOT-Classification, ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2016).

Atkreipti dėmesį į apribojimus

darbuotojams Laikytis jaunų žmonių įdarbinimo apribojimų.
Laikytis besilaukiančių ir maitinančių moterų įdarbinimo apribojimų.

VOC (1999/13/BE) ~36 %

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Mišinio medžiagų cheminės saugos vertinimai nebuvo atlikti.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

16.1. Pavojoingumo frazės (3 SKIRSNIS)

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H225 Labai degūs skystis ir garai.

16.2. Sutrumpinimai ir akronimai

ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojoingų krovinių vežimo keliais)

RID – The Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Reglamentas dėl tarptautinio pavojoingų krovinių vežimo geležinkeliais)

ADN – The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojoingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais)

CAS – Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) (Cheminių referatų tarnyba (Amerikos chemijos draugijos padalinys))

CLP – Classification, Labelling and Packaging (Klasifikavimas, ženklavimas, pakavimas)

DMEL – Derived Minimum Effect Level (Išvestinis minimalus efekto lygis)

DNEL – Derived No Effect Level (Išvestinė ribinė poveikio neturinti vertė)

EC50 – Median effective concentration (Vidutinė veiksminga koncentracija)

ECB – European Chemicals Bureau (Europos cheminių medžiagų biuras)

EEC – European Economic Community (EEB – Europos Ekonominė Bendrija)

EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas)

ELINCS – European List of Notified Chemical Substances (Europos notifikuotųjų cheminių medžiagų sąrašas)

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistema)

IATA – International Air Transport Association (Tarptautinė oro transporto asociacija)

IBC-Code – International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (Tarptautinis laivų, gabenančių pavojingas chemines medžiagas, konstrukcijos ir įrangos kodeksas)

IC50 – Inhibition concentration, 50% (Slopinimo koncentracija, 50%)

IMDG – International Maritime Code for Dangerous Goods (Tarptautinis pavojoingų krovinių jūrų kodeksas)

IUCLID – International Uniform Chemical Information Database (Tarptautinė vienoda cheminės informacijos duomenų bazė)

LC50 – Lethal concentration, 50% (Mirtina koncentracija, 50%)

LD50 – Median lethal dose, 50% (Mirtina dozė, 50%)

MARPOL – International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships (Tarptautinė jūrų taršos iš laivų prevencijos konvencija)

NOAEL – No Observed Adverse Effect Level (Nėra pastebėto neigiamo poveikio lygio)

NOEC – No Observed Effect Concentration (Nėra pastebėto efekto koncentracijos)

PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga)

PNEC – Predicted No-Effect Concentration (Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija)

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Cheminių medžiagų registracija, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas)

STP – Sewage Treatment Plant (Nuotekų valymo įrenginiai)

VOC – Volatile Organic Compounds (Lakieji organiniai junginiai)

vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis)

16 SKIRSNIS. Kita informacija (tęsinys)

16.3. Kita informacija

Muitų tarifas	Netaikoma.
Klasifikavimo procedūra	Flam. Liq. 2: H225 Labai degūs skystis ir garai (testavimo duomenys). Eye Irrit. 2: H319 Sukelia smarkų akių dirginimą (skaičiavimo metodas). STOT SE 3: H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą (skaičiavimo metodas).
Pakeistos pozicijos	Įtraukta į 2 SKIRSNĮ: P223 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Įtraukta į 2 SKIRSNĮ: P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Įtraukta į 16 SKIRSNĮ: BENDRA APŽVALGA (CLP; REACH (ES) 2015/830).

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų dabartinėmis žiniomis ir nacionaliniais bei ES teisės aktais. Visuomet išlieka vartotojo pareiga imtis visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi nustatytų vietinių taisyklių ir reglamentų reikalavimų. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, apibūdina saugos reikalavimus produktui ir jo sudedamosioms dalims, tačiau nėra produkto savybių garantija ir neskirtas kokybės užtikrinimo tikslams.