

1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikavimas

WET 40 Spray 6 in 1 (Multi 1 Öl Spray)
(Gaminio Nr. 7635)

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir neleistini naudojimo būdai

1.2.1. Nustatytas naudojimo būdas

Tepalas, rūdžių šalinimo priemonė, priežiūros priemonė, valymo priemonė

1.2.2. Neleistini naudojimo būdai

Nėra informacijos.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas

Įmonė	Schenker & STC GmbH
Adresas	Caminchener Dorfstrasse 7 D-15913 Neu Zauche OT Caminchen, Germany
Telefonas	+49 35475 302
Faksas	+49 35475 706
Interneto puslapis	www.schenker-stc.de
El. paštas	info@schenker-stc.de

1.4. Pagalbos telefono numeris +49 208 78280 (24h/7d)

Pagalbos telefonas Lietuvoje Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras
Tel. 8-5 2362052 arba +370 687 53378 (visą parą)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1: H222
Aerosol 1: H229
Skin Irrit. 2: H315
STOT SE 3: H336
Aquatic Chronic 3: H412

2.2. Ženklavimo elementai

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)



Pavojaus piktogramos

Signalinis žodis Pavojus

Pavojingumo frazės H222 Ypač degus aerosolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai (tęsinys)

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiuvimą arba skilinėjimą.

Papildoma informacija EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiuvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu vandens.

P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

P501 Išmesti turinį/talpyklą pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.

Sudėtyje yra Hydrocarbons, C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic.

Papildoma informacija Sudėtyje yra >30% alifatinių angliavandenilių, kvapiųjų medžiagų.

2.3. Kiti pavojai

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiaga Netaikoma.

3.2. Mišinys Produkto tipas: produktas yra mišinys.

Dalis (%)	Medžiaga
10 – 25	Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
	EC Nr. 927-510-4
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	Flam. Liq. 2: H225, Skin Irrit. 2: H315, STOT SE 3: H336, Asp. Tox. 1: H304, Aquatic Chronic 2: H411
10 – 25	Pirminis benzinai (nafta), apdorotas vandeniliu, sunkusis
	CAS Nr. 64742-48-9, EC Nr. 265-150-3, Index Nr. 649-327-00-6
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	Asp. Tox. 1: H304
25 – 50	Distiliatai (naftos) lengvieji nafteniniai, apdoroti vandeniliu
	CAS Nr. 64742-53-6, EC Nr. 265-156-6, Index Nr. 649-466-002
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	Asp. Tox. 1: H304
10 – 25	Propane
	CAS Nr. 74-98-6, EC Nr. 200-827-9, Index Nr. 601-003-00-5
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis (tęsinys)

10 – 25	Isobutane
	CAS Nr. 75-28-5, EC Nr. 200-857-2, Index Nr. 601-004-00-0
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

H frazių formuluotės: žr. 16 skirsnį.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Ikvėpus	Išvesti nukentėjusį į gryną orą, atlaisvinti aptemptus drabužius. Išlikti ramiems. Jei pasidaro sunku kvėpuoti, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos	Nusivilkinti visus užterštus drabužius. Kūno plotai, kurie liečiasi su produktu, turi būti nuplauti vandeniu ir muilu. Jei simptomai išlieka ir nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis	Nedelsiant praplauti akis tekančiu vandeniu 10 – 15 min., stengiantis būti atsimerkus. Jei atsiranda akių dirginimas, kreiptis į gydytoją.
Nurijus	Mažai tikėtina. Netaikoma.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ikvėpus	Nėra duomenų.
Patekus ant odos	Nėra duomenų.
Patekus į akis	Nėra duomenų.
Nurijus	Nėra duomenų.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Purškiant vandens srovė, putos, gesinimo milteliai ir CO₂.

Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai

Ypač degus. Garai su oru gali sudaryti sprogus mišinius. Gaisro atveju formuojasi tiršti, juodi dūmai, kurie gali pakenkti sveikatai. Taip pat gali susidaryti anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO₂).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams

Gaisro atveju dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus. Naudoti asmens apsaugos priemones.

Tęsinys kitame puslapyje

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės (tęsinys)

Papildoma informacija

Taikyti įprastas gaisro gesinimo priemones. Gaisro gesinimo priemones pritaikyti pagal gaisro aplinką. Neįtraukti sprogo ar degimo dujų. Talpų aušinimui naudoti purškiamą vandens srovę. Talpų aušinimui naudoti vandens srovę. Uždaros talpyklos įkaitusios gali sprogti. Degimo medžiagos ir gaisro gesinimui naudotas vanduo turi būti surenkami pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Užkirsti kelią gesinimui naudojamam vandens patekimui į kanalizaciją. Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkti atskirai. Užkirsti kelią patekti į kanalizacijos sistemą. Gaisro likučiai ir užterštas gesinimo vanduo turi būti šalinami laikantis vietinių oficialių taisyklių. Dėl aukšto garų slėgio kyla pavojus, kad talpos įkaitusios gali sprogti.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Žiūrėti 7 ir 8 skirsniuose pateiktas apsaugos priemones. Naudoti asmenines apsaugos priemones. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius. Vengti patekimo į akis. Užtikrinti tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje patalpoje. Nedelsiant evakuokite personalą į saugią vietą. Vengti įkvėpti garų ar rūko. Besikaupiantys garai gali sudaryti sprogį koncentraciją. Garai yra sunkesni už orą ir gali kauptis pažeme.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti produktui patekti į vandenį / kanalizaciją / kanalizacijos sistemą ar dirvožemį. Vengti tolesnio nuotėkio ar išsiliejimo, jei tai daryti yra saugu. Jei užteršiamas vanduo ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti išsiliejusį produktą su skysčius rišančia medžiaga (smėliu, diatomitu, rūgšties riškiais, universaliais riškiais). Surinktą produktą laikyti tinkamame, uždaroje konteineryje iki utilizavimo. Surinktą medžiagą šalinti pagal vietinius/nacionalinius reikalavimus. Kruopščiai nuvalyti užterštus paviršius.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti 7, 8, 11, 12 ir 13 skirsnius.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo instrukcijos

Produkto atsargų kiekis darbo vietoje turi būti ribotas. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Neįkvėpti garų ir dulksnos. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Nepurkšti į atvirą liepsną ar įkaitusių paviršių. Vengti degių ar sprogusių tirpiklių garų susidarymo ore ir viršijančių AGW ribines vertes. Imkitės priemonių apsaugai nuo elektrostatinės krūvės. Informaciją apie asmeninių apsaugos priemonių žiūrėti 8 skirsnyje.

Apsaugos nuo gaisro ir sprogo rekomendacijos

Taikyti prevencines priešgaisrines priemones. Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių ir ugnies. Nerūkyti. Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius. Elektros įranga turi būti atspari sprogiui pagal veikiančių standartų reikalavimus.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas (tęsinys)

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms

Laikyti tik originalioje gamintojo pakuotėje. ATSARGIAI: aerosolis yra veikiamas slėgio. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50 °C temperatūros. Nepažeisti ir nedeginti net ir išnaudoto. Nepurkšti ant liepsnos ar karštų daiktų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikytis aerozolių laikymo taisyklių!

Patarimai dėl bendro saugojimo

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų. Nelaikyti kartu su oksiduojančiomis ir savaime užsidegančiomis medžiagomis.

Sandėliavimo klasė

2B, suslėgtų dujų talpyklos (aerozoliai).

Sandėliavimo klasė

Neskyla, jei laikomas ir naudojamas pagal reikalavimus.

7.3. Specialus galutinis naudojimas

Nėra informacijos.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Sudedamosios dalys, kurių poveikio darbo aplinkai ribos turi būti stebimos

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Poveikio darbo vietoje riba: 1000 mg/m ³
Pirminis benzinas (nafta), apdorotas vandeniliu, sunkusis, CAS Nr. 64742-48-9
Poveikio darbo vietoje riba: 600 mg/m ³
Propane, CAS Nr. 74-98-6
Poveikio darbo vietoje riba: 1.000 ml/m ³ (ppm), 1.800 mg/m ³
Isobutane, CAS Nr. 75-28-5
Poveikio darbo vietoje riba: 1.000 ml/m ³ (ppm), 2.400 mg/m ³

DNEL vertės

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Darbuotojai: įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 2085 mg/m ³ , susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 300 mg/kg bw/day*
Vartotojai: įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 447 mg/m ³ , susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 149 mg/kg bw/day*, nurijus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 149 mg/kg bw/day*

* bw/day – kūno svoriui/per dieną

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

PNEC vertės

Distiliatai (naftos) lengvieji nafteniniai, apdoroti vandeniliu
Nurijus – 9,33 mg/kg maisto

8.2. Poveikio kontrolė

Techninės apsaugos priemonės:

Darbo vietose būtina užtikrinti gerą ventiliaciją ir vietinį oro ištraukimą.

Asmens apsaugos priemonės:

Kvėpavimo sistemos apsauga Jei darbo vietoje viršijamos ribinės koncentracijos vertės, būtina dėvėti respiratorių (AX filtras, spalvos kodas – rudas, pagal EN 371). Darbo vietoje turėti autonominį kvėpavimo aparatą, parengtą avarinėms situacijoms.

Rankų apsauga Tirpikliams atsparios apsauginės pirštinės pagal EN 374. Pirštinių medžiaga: nitrilo kaučiukas, butilo kaučiukas arba fluoro kaučiukas. Prasiskverbimo laikas (maksimalus dėvėjimo laikas): >480 min. Turi būti laikomasi apsauginių pirštinių gamintojo pateiktos informacijos apie pralaidumą ir prasiskverbimo laiką.

Akių apsauga Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai (EN 166).

Odos apsauga Antistatiniai nedegūs apsauginiai drabužiai, saugantys nuo liepsnos. Kūno apsaugą rinktis pagal pavojingos medžiagos kiekį ir koncentraciją darbo vietoje.

Higienos priemonės Laikytis įprastų darbo su cheminėmis medžiagomis atsargumo priemonių. Naudoti bendrąsias darbo higienos priemones. Neįkvėpti aerozolio. Vengti kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Prieš pertraukas ir po darbo nusiplauti rankas. Naudoti odos apsaugos priemones. Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius.

Poveikio aplinkai kontrolė:

Bendroji informacija Neleisti patekti į paviršinius vandenis ar kanalizaciją. Sustabdyti tolimesnį nuotekų ar išsiliejimą, jei tai saugu padaryti. Jei produkto išsiliejimas užteršia vandenį ar kanalizaciją, informuoti atsakingas institucijas.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būseną	aerozolis
Spalva	ruda
Kvapą	charakteringas
Pliūpsnio temperatūra	apie -80 °C (Isobutane)
Žemutinė sprogumo riba	0,6 % Vol. (Hydrocarbon gas)
Viršutinė sprogumo riba	10,80 % Vol. (Propan)
Tankis	0,779 g/cm ³
Tirpumas vandenyje	netirpus
Organiniai tirpikliai	71 %

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės (tėsinys)

9.2. Kita informacija

Nėra informacijos.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Neskylla, jei naudojamas ir laikomas pagal rekomendacijas. Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius. Dėl aukšto garų slėgio kyla pavojus, kad indai įkaitę gali sprogti.

10.4. Vengtinios sąlygos

Ypač degus. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, kibirkščių ir atviros liepsnos. Garai su oru sudaro sunkesnius už orą mišinius. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštesnės nei 50 °C temperatūros.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Gaisro/sprogimo metu gali išsiskirti sveikatai pavojingi dūmai, anglies monoksidas ir anglies dioksidas.

Terminis skilimas. Karštis didina slėgį ir talpa gali sprogti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
LD50, nurijus, Žiurkė: >8 ml/kg
LC50, įkvėpus, Žiurkė: >23,3 mg/L (4 h)
LD50, susilietus su oda, Žiurkė: >4 ml/kg
Pirminis benzinas (nafta), apdorotas vandeniliu, sunkusis, CAS Nr. 64742-48-9
LD50, nurijus, Žiurkė: >5.000 mg/kg
LC50, įkvėpus, Žiurkė: >12 mg/L (6 h)
LD50, susilietus su oda, Triušis: >3.160 mg/kg
Distiliatai (naftos) lengvieji nafteniniai, apdoroti vandeniliu, CAS Nr. 64742-53-6
LD50, nurijus, Žiurkė: >5.000 mg/kg
LC50, įkvėpus, Žiurkė: >5 ppm/4h
LD50, susilietus su oda, Triušis: >15000 mg/kg

Odos ėsdinimas/dirginimas

Gali sudirginti odą.

Stiprus akių pažeidimas/dirginimas

Nėra duomenų.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija (tęsinys)

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas

Nėra duomenų.

Mutageninis poveikis

Nėra duomenų.

Kancerogeninis poveikis

Nėra duomenų.

Toksiškumas reprodukcijai

Nėra duomenų.

Teratogeniškumas

Nėra duomenų.

Daugiau informacijos

Simptomai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumenų silpnumas, tirpimas ir išimtiniais atvejais sąmonės netekimas.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Žuvis: LL/EL/IL50 >1 – ≤ 10 mg/L
Vėžiagyviai: LL/EL/IL50 >1 – ≤ 10 mg/L
Dumbliai: LL/EL/IL50 >10 – ≤ 100 mg/L
Bakterijos: LL/EL/IL50 >10 – ≤ 100 mg/L
Pirminis benzinai (nafta), apdorotas vandeniliu, sunkusis, CAS Nr. 64742-48-9
Žuvis: LL0 1.000 mg/L (96 h)
Vėžiagyviai: LL0 10.000 mg/L (96 h)
Distiliatai (naftos) lengvieji naftiniai, apdoroti vandeniliu, CAS Nr. 64742-53-6
Žuvis: LL0 100 mg/L (96 h)
Dumbliai: NOEL >100 mg/L (96 h)
Bakterijos: NOEL ≥1000 mg/L (40 h)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Komponentas	Tipas	Reikšmė	Laikas	Vertinimas	Metodas
Pirminis benzinai (nafta), apdorotas vandeniliu, sunkusis	Biologinis skaidomumas	67%	28 dienos	Lengvai biologiškai skaidomas	OECD 301 D
		70%	32 dienos	Lengvai biologiškai skaidomas	
Pirminis benzinai, apdorotas vandeniliu, mažai verdantis	Cheminiis deguonies poreikis yra 3500 g O ₂ /g medžiagos				

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija (tęsinys)

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Pirminis benzinas, apdorotas vandeniliu, mažai verdantis	
Log Pow	3 – 6
Log Kow	3 – 6

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Neleisti produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar žemę.

12.7. Papildoma informacija

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

Atliekų kodas 16 05 04* – dujos slėginiuose induose (įskaitant halonus), kuriuose yra pavojingų medžiagų.

* Būtina pateikti įrodymus apie sunaikinimą.

Rekomendacija: Šalinti pagal vietinius, nacionalinius reikalavimus.

Pakuotė

Atliekų kodas 15 01 11 – metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų.

Rekomendacija: Atsargiai ir kiek įmanoma geriau išvalyti pakuotes.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

ADR UN 1950

RID UN 1950

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR COMPRESSED GAS PACKS

RID COMPRESSED GAS PACKS

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės)

ADR 2

RID 2

14.4. Pakuotės grupė

Netaikoma.

14.5. Pavojai aplinkai

Nėra.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (tęsinys)

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

ADR

Klasifikacijos kodas	5F
Ženklimas (etiketės)	2.1
Kiekio rimojimas	1 L
Tunelio ribojimo kodas	D

RID

Klasifikacijos kodas	5F
Pavojaus identifikavimo numeris	23
Ženklimas (etiketės)	2.1
Kiekio rimojimas	LQ 2

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Direktyva (96/82 / EB):

	Kiekis 1	Kiekis 2
Ypač degūs produktai	10 t	50 t
Naftos produktai	2.500 t	25.000 t

Pagal ES skalbimo priemonių reglamentą EG 648/2004:

>30% alifatinių angliavandenilių, kvapiųjų medžiagų.

LOJ (Direktyva 1999/13 / EB):

LOJ kiekis: 489 g/L yra 71%.

Vandens pavojingumo klasė:

1 klasė.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra duomenų.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo frazės (2 ir 3 skirsnis)

- H220 Ypač degios dujos.
- H225 Labai degūs skystis ir garai.
- H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
- H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
- H315 Dirgina odą.
- H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai

ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais)
CLP – Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 (Klasifikavimo ženklinimo pakuotės reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)
CAS# – Chemical Abstracts Service number (Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris)
DMEL – Derived Minimal Effect Level (Išvestinis minimalus efekto lygis)
DNEL – Derived No Effect Level (Išvestinis efekto lygis)
ECHA – European Chemicals Agency (Europos cheminių medžiagų agentūra)
EC-Number – EINECS and ELINCS Number (EINECS ir ELINCS numeris)
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Substances (Europos esamų komercinių medžiagų sąrašas)
ELINCS – European List of notified Chemical Substances (Europos cheminių medžiagų, apie kurias pranešta, sąrašas)
Kow – octanol-water partition coefficient (oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientas)
LC – Lethal Concentration to 50 % of a test population (Mirtina koncentracija iki 50% tiriamosios populiacijos)
LD – Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (Mirtina dozė iki 50% tiriamosios populiacijos (vidutinė mirtina dozė))
LE – Legal Entity (Juridinis asmuo)
NOAEL – No Observed Adverse Effect Level (Nėra pastebėto neigiamo poveikio lygio)
PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga)
PEC – Predicted Effect Concentration (Numatoma efekto koncentracija)
PNEC(s) – Predicted No Effect Concentration(s) (Numatoma koncentracija (be efekto))
PPE – Personal Protection Equipment (Asmeninės apsaugos priemonės)
RID – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės)
vPvB – Very Persistent and Very Bioaccumulative (Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis)

Šio SDL informacija yra pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis ir atitinka ES ir nacionalinių įstatymų reikalavimus. Tačiau vartotojo darbo sąlygos nėra žinomos ir kontroliuojamos. Produktas negali būti naudojamas kitiems tikslams, išskyrus nurodytus 1 skirsnyje, be raštiško gamintojo leidimo. Vartotojas privalo imtis visų priemonių, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Produktą gali naudoti tik vyresni nei 18 metų asmenys pakankamai informuoti apie tai, kaip atlikti darbus, apie pavojingas savybes ir būtinas saugos priemones. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija apibūdina produktą pagal sveikatos ir saugos reikalavimus, todėl negali būti aiškinama kaip garantuojanti tam tikras specifines savybes ir neskirta kokybės užtikrinimo tikslams.

Saugos duomenų lapo pabaiga