

1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikavimas

Standard-Spachtel

Universalus užpildantis glaistas (Gaminio Nr. 7574-250/7574-10/7574-3D/7574-3K/7573-2)

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir neleistini naudojimo būdai

1.2.1. Nustatytas naudojimo būdas

Užpildas (glaistas), poliesterinė derva.

Naudojimo sektoriai:

SU3 Pramoninis panaudojimas: Medžiagų naudojimas pramoninėse vietose.

SU21 Vartotojų naudojimas: Privatūs namų ūkiai / plačioji visuomenė / vartotojas.

SU22 Profesionalus naudojimas: Visuomenės nuosavybė (administravimas, švietimas, pramogos, paslaugos, amatai).

Produkto kategorija:

PC9b užpildai, glaistai, skiediniai, modelinis molis.

Procedūros kategorija:

PROC7 Pramoninis purškimas.

PROC11 Nepramoninis purškimas.

PROC19 Darbas rankiniu būdu.

1.2.2. Neleistini naudojimo būdai

Nenurodyta.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė	Schenker & STC GmbH
Adresas	Caminchener Dorfstrasse 7 D-15913 Neu Zauche OT Caminchen, Germany
Telefonas	+49 35475 302
Interneto puslapis	www.schenker-stc.de
El. paštas	info@schenker-stc.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

+49 35475 302

Pagalbos telefonas Lietuvoje Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras
Tel. 8-5 2362052 arba +370 687 53378 (visą parą)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3: H226

Repr. 2: H361d

STOT RE 2: H373

Skin Irrit. 2: H315

Eye Irrit. 2: H319

Aquatic Chronic 3: H412

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai (tęsinys)

Reakcija:

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu/dušu.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Tęsti plovimą.

PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

Laikymas:

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpas laikyti sandariai uždarytas.

2.2. Ženklavimo elementai

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojaus piktogramos		GHS02		GHS07		GHS08
Signalinis žodis	Pavojus					
Sudėtyje yra	Styrene.					
Pavojingumo frazės	H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H361d Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.					
Atsargumo frazės	P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu vandens. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P501 Turinį / talpyklą išmeskite pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reglamentus.					

Dirbant su produktu ir jam kietėjant, rišantysis komponentas garuoja. Todėl būtinas geras patalpos vėdinimas ir, jei reikia, oro išsiurbimas.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai Netaikoma.

2.3. Kiti pavojai

Tęsinys kitame puslapyje

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiaga Netaikoma.

3.2. Mišinys Produkto tipas: produktas yra mišinys.

Dalis (%)	Medžiaga
<10	Styrene
	CAS Nr. 100-42-5, EINECS 202-851-5, INDEX Nr. 601-026-00-0, REACH Nr. 01-2119457861-32
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	Flam. Liq. 3: H226, Repr. 2: H361d, STOT RE 1: H372, Asp. Tox. 1: H304, Acute Tox. 4: H332, Skin Irrit. 2: H315, Eye Irrit. 2: H319, STOT SE 3: H335, Aquatic Chronic 3: H412
1 – 5	Vinyl toluene (all isomers)
	CAS Nr. 25013-15-4, EINECS 246-562-2, REACH Nr. 01-2119622074-50
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	Flam. Liq. 3: H226, Asp. Tox. 1: H304, Acute Tox. 4: H332, Skin Irrit. 2: H315, Eye Irrit. 2: H319
1 – 5	Trizinc bis (orthophosphate)
	CAS Nr. 7779-90-0, EINECS 231-944-3, INDEX Nr. 030-011-00-6, REACH Nr. 01-2119485044-40
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400, Aquatic Chronic 1: H410

H frazių formuluotės: žr. 16 skirsnį.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija	Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius.
Įkvėpus	Išvesti nukentėjusįjį į gryną orą, laikyti šiltai ir ramybėje. Jei simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos	Nedelsiant nuplauti muilu ir vandeniu ir gerai nuskalauti. Jei odos dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis	Keletą minučių plauti atmerktas akis tekančiu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Nurijus	Simptomams pasireiškus, nedelsiant kreiptis į gydytoją

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galvos skausmas, mieguistumas, galvos svaigimas.

Informacija gydytojui:

Pagal saugos duomenų lapo 2 skyrių produkte yra stireno, nurodyto masės koncentracijos diapazone. Stirenas daugiausia absorbuojamas per kvėpavimo takus, jo absorbcija per odą yra antraeilė. Įkvėpus absorbuojama 60–90% stireno. Pasiskirstymas organizme vyksta labai greitai, didžiausia koncentracija kraujyje pasiekama po valandos. Stirenas pažeidžia odą, gleivinę ir nervų sistemą.

Ūmus pavojus sveikatai:

Ūminio apsinuodijimo stirenu dėmesys skiriamas centrinės nervų sistemos pažeidimui. Jei koncentracija didesnė kaip 200 ml/m³, pastebimas nuovargis, pykinimas, pusiausvyros sutrikimas ir pailgėjęs reakcijos laikas.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės (tęsinys)

Lėtinis pavojus sveikatai:

Aprašytas poveikis centrinei ir periferinei nervų sistemoms bei kvėpavimo takams. Pagrindinis dėmesys skiriamas:

- prailgintas atsakymo laikas,
- sumažėja atminties našumas,
- lėtėja nervų laidumo greitis,
- plaučių funkcijos sutrikimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra informacijos.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Gesinimo milteliai, CO₂, purškianti vandens srovė. Didesnio gaisro gesinimui naudoti alkoholiui atsparias putas arba purškiančią vandens srovę.

Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu gali išsiskirti toksiški garai. Gali išsiskirti anglies monoksidas.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės:

Nereikia jokių specialių priemonių.

Papildoma informacija:

Gaisro likučiai ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti sunaikinti laikantis oficialių taisyklių. Užterštą gesinimo vandenį rinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Dėvėti asmens apsaugos priemones. Laikyti žmones atokiai nuo avarijos vietos. Pasirūpinti tinkama ventiliacija. Laikyti atokiau nuo degimo šaltinių. Naudoti kvėpavimo takų apsaugą, jei yra garų/ dulkių/ aerozolių poveikis.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti produktui patekti į vandenį / kanalizaciją / kanalizacijos sistemą ar dirvožemį. Jei užteršiamas vanduo ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti išsiliejusį produktą su skysčius rišančia medžiaga (smėliu, diatomitu, rūgšties riškiais, universaliaisiais riškiais, pjuvenomis). Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Surinktą medžiagą šalinti pagal vietinius/nacionalinius reikalavimus. Kruopščiai nuvalyti užterštus paviršius, nenaudoti tirpiklių.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės (tęsinys)

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie saugų naudojimą, žr. 7 skirsnyje.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones, žr. 8 skirsnyje.
Informacija apie šalinimą, žr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo instrukcijos

Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Užtikrinti gerą ventiliaciją / oro ištraukimą darbo vietoje.
Talpas laikyti sandariai uždarytas.

Apsaugos nuo gaisro ir sproginimo rekomendacijos

Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius. Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių - nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių prieš elektrostatinį įkrovimą. Saugoti nuo ugnies. Vengti smūgių ir trinties.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo

patalpoms ir talpykloms Specialių reikalavimų nėra.

Patarimai dėl bendro

saugojimo Nėra.

Papildoma informacija

apie laikymo sąlygas Talpas laikyti sandariai uždarytas.

Sandėliavimo klasė 3.

7.3. Specialus galutinis naudojimas

Nėra duomenų.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Sudedamosios dalys, kurių poveikio darbo aplinkai ribos turi būti stebimos

Styrene, CAS Nr. 100-42-5
AGW, ilgalaikis poveikis: 86 mg/m ³ , 20 ml/m ³
Vinyl toluene (all isomers), CAS Nr. 25013-15-4
AGW, ilgalaikis poveikis: 490 mg/m ³ , 100 ml/m ³
Trizinc bis (orthophosphate), CAS Nr. 7779-90-0
MAK, ilgalaikis poveikis: 0,1A* 2E** mg/ m ³
* alveolinis; ** įkvėpiama

DNEL vertės:

Styrene, CAS Nr. 100-42-5
Darbuotojai: susilietus su oda (ilgalaikis poveikis) – 406 mg/kg bw*/per dieną, įkvėpus (trumpalaikis poveikis) – 289 – 306 mg/m ³ , įkvėpus (ilgalaikis poveikis) – 85 mg/m ³
Gyventojai (vartotojai): nurius (ilgalaikis poveikis) – 2,1 mg/kg bw*/per dieną, susilietus su oda (ilgalaikis poveikis) – 343 mg/kg bw*/per dieną, įkvėpus (trumpalaikis poveikis) – 174,25 – 182,75 mg/m ³ , įkvėpus (ilgalaikis poveikis) – 10,2 mg/m ³

Tęsinys kitame puslapyje

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tęsinys)

PNEC vertės:

Styrene, CAS Nr. 100-42-5 (PNEC vandeninio)	
Nuotekų valymo įrenginiai (STP)	5 mg/L
Jūros vanduo	0,0028 mg/L
Gėlas vanduo	0,028 mg/L
Protarpinis išleidimas	0,04 mg/L
Styrene, CAS Nr. 100-42-5 (PNEC kieto)	
Dirvožemis, grynas svoris	0,2 mg/kg
Nuosėdos (jūros vanduo)	0,0614 mg/kg
Nuosėdos (gėlas vanduo)	0,614 mg/kg

Komponentai su biologinėmis ribinėmis vertėmis (BGW):

Styrene, CAS Nr. 100-42-5
600 mg / g kreatinino
Tiriamoji medžiaga: šlapimas
Mėginių ėmimo laikas: ilgalaikiam poveikiui: Po kelių ankstesnių pamainų, ekspozicijos pabaigos arba pamainos pabaigos
Parametrai: mandelio rūgštis plus fenilglioksirūgštis

Papildoma informacija: Buvo remtasi galiojančiais sąrašais.

8.2. Poveikio kontrolė

Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės:

Turi būti laikomasi įprastų atsargumo priemonių dirbant su chemikalais. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų. Nedelsiant nusivilkti nešvarius, įmirkusius drabužius. Prieš pertraukas ir darbo pabaigoje nusiplauti rankas. Neįkvėpkite dujų/ garų/ aerozolių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Profilaktinei odos apsaugai naudoti apsauginius kremus.

Kvėpavimo takų apsauga

Esant trumpalaikiam ar mažam poveikiui, naudoti kvėpavimo filtrą; intensyviai ar ilgalaikiam poveikiui naudokite autonominius kvėpavimo aparatus. Trumpalaikis filtro įtaisas: A/X filtras

Rankų apsauga

Rekomenduojama naudoti profilaktinę odos apsaugą naudojant odos apsaugos priemones. Po pirštinių naudojimo naudoti odos valymo priemones ir odos priežiūros priemones.



Apsauginės pirštinės

Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produktui/ medžiagai/ preparatui. Pirštinių medžiaga parinkta atsižvelgiant į įsiskverbimo laiką, difuzijos greitį ir skilimą. Naudotinos apsauginės pirštinės turi atitikti EB direktyvos 89/686/EEB ir gauto standarto EN374 specifikacijas. Prasiskverbimo laikai buvo nustatyti naudojant rekomenduojamų pirštinių tipų medžiagų pavyzdžius, atliekant laboratorinius matavimus pagal EN374. Ši rekomendacija taikoma tik tiekiamam ir nurodytam tikslui nurodytame gaminyje, nurodytame saugos duomenų lape.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tęsinys)

Pirštinių medžiaga	Fluoruota guma (Viton). Tinkamas pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės savybių ir priklauso nuo gamintojo. Iš šių medžiagų pagamintos pirštinės netinka: chloropreno kaučiukas, pirštinės iš odos, pirštinės iš storos medžiagos.
Išsiskverbimo laikas	Tikslų prasiskverbimo laiką nustato pirštinių gamintojas ir jo reikia laikytis. Prasiskverbimo laikas: ≤ 6 lygis, 480 min.
Akių apsauga	 Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai.
Kūno apsauga	Tirpikliams atsparūs apsauginiai drabužiai.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena	tirštas skystis (klampi masė)
Spalva	skirtinga
Kvapas	kaip tirpiklio
pH vertė	netaikoma
Lydimosi/ užšalimo temperatūra	nenustatyta
Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas	145 °C
Pliūpsnio temperatūra	32 °C
Užsidegimo temperatūra	480 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	produktas nėra savaime užsidegantis
Sprogstamosios savybės	produktas nėra sprogus, tačiau gali susidaryti sprogūs garų ir oro mišiniai
Viršutinė sprogumo riba	8,9 % Vol. (tūrio procentų)
Žemutinė sprogumo riba	1,2 % Vol. (tūrio procentų)
Garų slėgis, esant 20 °C	6 hPa
Tankis, esant 20 °C	1,97 g/cm ³
Tirpumas vandenyje(g/L)	netirpus arba sunkiai maišosi
Dinaminis klampumas, esant 20 °C	nenustatyta
Kinematinis klampumas	nenustatyta
Organiniai tirpikliai	11,6% masės
Kietųjų dalelių kiekis	87,7% masės

9.2. Kita informacija

Nėra informacijos.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Neskyla, jei naudojamas kaip nurodyta.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Polimerizacija keičiantis šilumai.

Reakcijos su peroksidaais ir kitais radikalų formuotojais.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra informacijos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi skilimo produktai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų nerasta.

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Styrene, CAS Nr. 100-42-5
LD50, nurius, Žiurkė: >2000 mg/kg
LD50, susilietus su oda, Žiurkė: >2000 mg/kg
LC50, įkvėpus, Pelė: 9,5 mg/m ³ (4 h)
LC50, įkvėpus, Žiurkė: 11,8 mg/L (4 h)
NOAEC, įkvėpus, Žiurkė: 4,34 mg/L
Trizinc bis (orthophosphate), CAS Nr. 7779-90-0
LD50, nurius, Žiurkė: >5000 mg/kg
LC50, įkvėpus, Žiurkė: >5,7 mg/L (4 h)

Odos ėsdinimas/dirginimas

Dirgina odą.

Stiprus akių pažeidimas/dirginimas

Stipriai dirgina akis.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijų nerasta.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui

Nurius arba įkvėpus, stirenas (Styrene) daugiausia metabolizuojamas į mandelio rūgštį ir fenilglikoksirūgštį ir išsiskiria su šlapimu.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija (tęsinys)

CMR poveikis (kancerogeninis, mutageninis ir toksiškas poveikis reprodukcijai)

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų nerasta.

Kancerogeninis poveikis

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų nerasta.

Poveikis reprodukcijai

Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam vaikui.

STOT – Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinio poveikis)

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų nerasta.

STOT – Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (daugkartinis poveikis)

Gali pakenkti klausos organams dėl ilgalaikio ar pakartotinio poveikio.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų nerasta.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Styrene, CAS Nr. 100-42-5	
EC50/96h	0,15-6,2 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50	500 mg/l (Aktyvuotas dumblas) (ISO reglamentas 8192-1986 E) testo trukmė: 0,5 h
	5,5 mg/l (Photobac. phosphoreum) 5 min
IC50/72h	4,9 mg/l (green alge)
	1,4 mg mg/l (selenastrum capricornutum)
IC5/8d	> 200 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
EC10/16h	72 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/16h	> 72,0 mg mg/l (pseudomonas putida)
EC50/8d	> 200 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
EC50/72u	>1-<10 mg/l (green alge)
EC20/0.5h	140 mg/l (Aktyvuotas dumblas) (OECD 209)
NOEC/21d	1,01 mg/l (daphnia magna)
EC10	0,28 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (EPA OTS 797.1050) Ekspozicijos trukmė 96 h
EC50/48h	0,56 mg/l (green alge)
	4,7 mg/l (daphnia magna) OECD TG 202
EC50/72h	0,46-4,9 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h	>1-<10 mg/l (piscis)
	25,0 mg/l (lepomis macrochirus)
	3,24-4,99 mg/l (pimephales promelas)
	4,02 mg/l (Pimephales promelas)
	58,75-95,32 mg/l (poecilia reticulata)
LC50/72h	4,9 mg/l (green alge)

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija (tęsinys)

Trizinc bis (orthophosphate), CAS Nr. 7779-90-0	
EC50/48h	0,04-0,86 mg/l (daphnia magna)
ErC50/72h	11 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
EC50/48h	28,2 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h	0,136-0,15 mg/l (Selenastrum capricornutum)
LC50/96h	0,14-2,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos.

Ekotoksinis poveikis:

Pastaba: kenksminga žuvims.

Kita ekologinė informacija:

Bendra informacija: Negalima leisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar kanalizaciją. Kenksmingas vandens organizmams.

2 vandens pavojingumo klasė (VwVwS): pavojinga vandeniui.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Netaikoma.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

Negalima išmesti kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Neišmesti į kanalizaciją ar upes. Atliekos ir konteineriai turi būti šalinami saugiai. Šalinimas pagal Direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir pavojingų atliekų.

Europos atliekų kodas

Atliekų kodas 20 00 00 Komunalinės atliekos ir panašių komercinės, pramoninės ir organizacijų atliekos, įskaitant atskirai surinktas frakcijas.

Atliekų kodas 20 01 Atskirai surinktos frakcijos

Atliekų kodas 20 01 27 Dažai, rašalai, lipalai ir dervos, turinčios pavojingų medžiagų

Pakuotė

Neužterštos ir visiškai ištuštintos pakuotės gali būti perdirbamos. Tinkamai neištuštintos talpos laikomos pavojingomis atliekomis.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

ADR, IMDG, IATA UN3269

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR, IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT, liquid base material

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės)

ADR

Pavojingumo klasė 3 (FT3), Flammable Liquid
Pavojaus etiketė 3



IMDG, IATA

Pavojingumo klasė 3, Flammable Liquid
Etiketė 3



14.4. Pakuotės grupė

ADR, IMDG, IATA III

14.5. Pavojai aplinkai

Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Kemlerio Nr. –
EMS Nr. F-E, S-D
Krovimo kategorija A

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Nėra duomenų.

Transportas/ papildoma informacija

ADR/RID

Riboti kiekiai (LQ) 5 L
Išskirtiniai kiekiai (EQ) Kodas: See
Transporto kategorija 3
Tunelio apribojimo kodas E
Pastabos Be kietiklio komponento: nepavojingas kroviny $<450L$

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (tęsinys)

IMDG

Riboti kiekiai (LQ)

5 L

Išskirtiniai kiekiai (EQ)

Kodas: See SP340

Pastabos

Be kietiklio komponento: nepavojingas krovinys <450L

IATA

Pastabos

Be kietiklio komponento: nepavojingas krovinys <450L

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įskaitant paskutinį Komisijos reglamento (ES) 2015/830 pakeitimą.

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.

Vandens pavojingumo klasė: WKG 2 (VwVwS): pavojinga vandeniui.

LOJ kiekis: 236,8 g/L.

Užimtumo apribojimai pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo.

Užimtumo apribojimai pagal 1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.

Nacionalinės taisyklės.

Vandens pavojingumo klasė: 2.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra duomenų.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo frazės (2 ir 3 skirsnis)

H226 Degūs skystis ir garai.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H332 Kenksminga įkvėpus.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

16 SKIRSNIS. Kita informacija (tęsinys)

Sutrumpinimai ir akronimai

ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais)
CLP – Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 (Klasifikavimo ženklinimo pakuotės reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)
CAS# – Chemical Abstracts Service number (Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris)
EC-Number – EINECS and ELINCS Number (EINECS ir ELINCS numeris)
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Substances (Europos esamų komercinių medžiagų sąrašas)
ELINCS – European List of notified Chemical Substances (Europos cheminių medžiagų, apie kurias pranešta, sąrašas)
Kow – octanol-water partition coefficient (oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientas)
LC – Lethal Concentration to 50 % of a test population (Mirtina koncentracija iki 50% tiriamosios populiacijos)
LD – Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (Mirtina dozė iki 50% tiriamosios populiacijos (vidutinė mirtina dozė))
LE – Legal Entity (Juridinis asmuo)
NOAEL – No Observed Adverse Effect Level (Nėra pastebėto neigiamo poveikio lygio)
PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga)
PEC – Predicted Effect Concentration (Numatoma efekto koncentracija)
PNEC(s) – Predicted No Effect Concentration(s) (Numatoma koncentracija (be efekto))
PPE – Personal Protection Equipment (Asmeninės apsaugos priemonės)
RID – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės)
vPvB – Very Persistent and Very Bioaccumulative (Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis)

Šio SDL informacija yra pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis ir atitinka ES ir nacionalinių įstatymų reikalavimus. Tačiau vartotojo darbo sąlygos nėra žinomos ir kontroliuojamos. Produktas negali būti naudojamas kitiems tikslams, išskyrus nurodytus 1 skirsnyje, be raštiško gamintojo leidimo. Vartotojas privalo imtis visų priemonių, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Produktą gali naudoti tik vyresni nei 18 metų asmenys pakankamai informuoti apie tai, kaip atlikti darbus, apie pavojingas savybes ir būtinas saugos priemones. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija apibūdina produktą pagal sveikatos ir saugos reikalavimus, todėl negali būti aiškinama kaip garantuojanti tam tikras specifines savybes ir neskirta kokybės užtikrinimo tikslams.